

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԱՅ ՍԵՔ ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Flying voice	P10	<p>2 SIP հաշիվ անկախ կազմաձևով Չանգերի վերահասցեավորում, սպասման ռեժիմ, փոխանցում հմբային լսումներ, SIP SMS, շտապ զանգեր Եռակողմ կոնֆերանս ժամանակի կարգավորում՝ ավտոմատ կամ ձեռքով Հավաքագրման կանոններ XML զննարկիչ, Գործողությունների URL / URI</p> <p>Ներկառուցված սքրինշոթներ RTCP-XR Կոդեկներ և ձայնային կարգավորումներ HD ձայն՝ HD հեռախոս, HD առանց ձեռքի խոսափող Լայնաշերտ կոդեկ՝ G.722 Կոդեկներ՝ G.711 (A/u), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC DTMF. Ներառում, տիրույթից դուրս (RFC2833), SIP INFO և Auto կամ SIP INFO Full-duplex hands-free AEC-ով (արձագանքների չեղարկում) VAD (Չայնային ակտիվության հայտնաբերում), CNG (Հարմարավետ աղմուկի գեներատոր), AEC (Էխոյի չեղարկում), PLC (մեղիա փաթեթի կորստի նշում), AJB (ձայնային փաթեթի հարմարվողական բուֆեր), AGC (խոսափողի ավտոմատ շահույթ) Տեղական հասցեագիրք մինչև 1000 կոնտակտ Սև ցուցակ Հեռավոր XML և LDAP Հասցեների գիրք Չանգերի պատմություն՝ հավաքված / ստացված / բաց թողնված / փոխանցված Ինտեգրում IP-PBX-ի</p>

հետ BLF (բաժանորդի կարգավիճակի մոնիտորինգ), BLA Ձայնային փոստ, զանգերի կայան, զանգի ընդունում Էկրան և ցուցիչներ Գրաֆիկական 2.3 «LCD-Էկրան՝ 132x64 լուծաչափով, հետին լույսով Power LED և MWI 2 գծային ստեղներ լուսադիոդներով, ծրագրավորվող: Բաժանորդի կարգավիճակի ցուցադրում (BLF): Չանգահարողի ID անունով և համարով Ֆունկցիոնալ կոճակներ 2 գծային ստեղներ երկգույն լուսադիոդներով, ծրագրավորվող

Ձայնի ստեղներ 1 ֆունկցիոնալ բանալի՝ վերածրագրավորման հնարավորությամբ՝ փոխանցում 3 չվերծրագրավորվող ֆունկցիայի ստեղներ՝ ականջակալ, նորից հավաքեք, բարձրախոս - խլացնել խոսափողը (զանգի ժամանակ); - ելքի / չեղյալ կոճակը (հեռախոսը կարգավորելիս): 1 ֆունկցիոնալ ստեղն LED-ով, չվերածրագրավորվող. Ձայնային փոստի հասանելիություն ֆիզիկական բնութագրերը 2xRJ45 Ethernet պորտեր 10 / 100 Մբիթ / վրկ 1xRJ9 խողովակի միացման համար 1xRJ9 ականջակալների միացման համար Պատի ամրակ Էլեկտրամատակարարում. Մուտք 100-240V ~ 50 / 60Hz, 250mA, Ելք 5V, 0.6A Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 1,2 - 1,9 Վտ Հեռախոսի կարգավորում. Վեբ միջերես / Հեռախոսի Էկրան / Ավտոմատուցում FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP Ավտոմատուցում Zero-sp-touch, TR069 Տեղեկամատյաններ՝ PCAP Trace, համակարգի գրանցամատյան Վեբ ինտերֆեյսի մուտքի 3 մակարդակ՝ ադմինիստրատոր / օգտատեր / VAR Ցանցի բնութագրերը և անվտանգությունը SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261) Ցանցային ռեժիմներ՝ ստատիկ / DHCP / PPPoE HTTP / HTTPS սերվեր ժամանակի և ամսաթվի համաժամացում NTP-ի միջոցով UDP / TCP / DNS-SRV (RFC3263) QoS՝ 802.1p / Q հատկորոշում (VLAN), շերտ 3 ToS DSCP TLS աջակցություն HTTPS վկայագրի կառավարում Կազմաձևման ֆայլերի AES կոդավորումը Աջակցություն կոդավորման և նույնականացման ստանդարտներին (MD5 և MD5-sess) IEEE802.1X աջակցություն IPv6 աջակցություն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ай-Ай сек ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2406-ЕЦДЦП2Р-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
5			