

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HS-HSC80P	HS-HSC80P	HS-HSC80P	Hongshun Medical Instrument Co., Ltd	Ավտոկլավ B դասի, ուղղանկյուն խցիկով, նախատեսված բժշկական գործիքների, սյուրճերի և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական շորերի ախտահանման համար: Ծավալը 80լ: Խցիկը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Էկրանի առկայություն, Անվտանգության համակարգի առկայություն՝ Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության: Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն:

				<p>Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տագնապը և դուռը չի կարող բացվել: Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն: Ախտահանման ջերմաստիճանը 105-134 °C միջակայքում: Ախտահանման ստանդարտ ծրագրերի առկայություն՝ Երկաթյա, ապակյա ինչպես նաև պլաստիկ գործիքների/տարաների ախտահանման համար 134 և 121 °C: Ախտահանման համար՝ 121°C: Ունի չորացման փուլ ախտահանվող գործիքները և կտորները չորացնելու համար: Ախտահանման ծրագրեր ավելացնելու հնարավորություն: Ախտահանման ժամանակը 0-99 րոպե միջակայքում: Սնուցումը 380Կոլտ, 50/60Հց: Լրակազմը ներառում է սարքավորման աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները: Տեղադրումը և ուսուցումը տեղում: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO 13485, FDA</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդսիստրիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HS-HSC80P	HS-HSC80P	HS-HSC80P	Hongshun Medical Instrument Co., Ltd	Автоклав класса Б, с прямоугольной камерой, предназначенный для дезинфекции медицинских инструментов, материалов и принадлежностей, стеклянной тары, медицинской одежды. Объем 80 л. Камера полностью изготовлена из нержавеющей стали. Наличие экрана, Наличие системы безопасности: Автоматическая защита от высоких температур и высокого давления, Наличие защиты от автоматического открывания двери. Сигнал

				<p>указывает на то, что давление в стерилизационной камере превышает 0,27 МПа или 2,7 бар, срабатывает сигнализация и дверь не может быть открыта. Защита от низкого уровня воды. Температура дезинфекции 105-134°C. Наличие стандартных программ дезинфекции: Для дезинфекции железных, стеклянных и пластиковых инструментов/контейнеров 134 и 121 °С. Для дезинфекции: 121°C. Имеет этап сушки для сушки инструментов и тканей, подлежащих дезинфекции. Возможность добавления программ дезинфекции. Время дезинфекции 0-99 минут. Электропитание 380В, 50/60Гц. Оборудование и аксессуары. Установка и обучение на месте. Оборудование новое, не было в употреблении. Стандарты: ISO13485, А также FDA.</p>
--	--	--	--	---