

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/166 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Hikvision, Hilook	Hikvision, Hilook	Hikvision, Hilook	Hikvision, Hilook	16 ալիք հիբրիդ HD-TVI ձայնագրիչ անալոգային / HD-TVI, AHD և CVI տեսախցիկների համար + 8 ալիք IP 6MP (մինչև 24 ալիք անալոգային ալիքների ամբողջական փոխարինմամբ): Աջակցություն անալոգային, HD-TVI, AHD, CVI և IP տեսախցիկների համար: 16 ալիք: Տեսանկարահանում մինչև 1080p HD- TVI/ 6MP IP: 1 SATA HDD մինչև 10 TB: 1 RJ45 10M/100M ցանցային ինտերֆեյս Տեսանյութի սեղմման ձևաչափ` H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Անալոգային, HD-TVI, CVI և AHD

				<p>տեսախցիկներ 16 BNC ալիք (1.0 Vp-p, 75 Ω), աջակցում են կոաքսալին կառավարում IP տեսախցիկներ 8 ալիք HDTVI մուտք 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 VGA ելք 1ճ, 1920 x 1080/60 Հց, 1280 x 1024/60 Հց, 1280 x 720/60 Հց, 1024 x 768/60 Հց HDMI ելք 1ch, 4K(3840x2160)/30Hz, 2K(2560x1440)/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x720/60Hz, 76</p> <p>Առկա մուտքեր/ելքեր 4/1 Էլեկտրամատակարարում DC12V Առկա 1 տարի երաշխիք</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/166 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	Hikvision, Hilook	Hikvision, Hilook	Hikvision, Hilook	Hikvision, Hilook	16 պլիք հիբրիդ HD-TVI ձայնագրիչ անալոգային / HD-TVI, AHD և CVI տեսախցիկների համար + 8 պլիք IP 6MP (մինչև 24 պլիք անալոգային պլիքների ամբողջական փոխարինմամբ): Աջակցություն անալոգային, HD-TVI, AHD, CVI և IP տեսախցիկների համար: 16 պլիք: Տեսանկարահանում մինչև 1080p HD-TVI/ 6MP IP: 1 SATA HDD մինչև 10 TB: 1 RJ45 10M/100M ցանցային ինտերֆեյս Տեսանյութի սեղմման ձևաչափ՝ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Անալոգային, HD-TVI, CVI և AHD

				<p>տեսախցիկներ 16 BNC ալիք (1.0 Vp-p, 75 Ω), աջակցում են կոաքսալին կառավարում IP տեսախցիկներ 8 ալիք HDTVI մուտք 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 VGA ելք 1ճ, 1920 x 1080/60 Հց, 1280 x 1024/60 Հց, 1280 x 720/60 Հց, 1024 x 768/60 Հց HDMI ելք 1ch, 4K(3840x2160)/30Hz, 2K(2560x1440)/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x720/60Hz, 76</p> <p>Առաջին մուտքեր/ելքեր 4/1 Էլեկտրամատակարարում DC12V Առնվազն 1 տարի երաշխիք</p>
--	--	--	--	---