

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԳԱ 68 ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-220/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող Աշխատանքային լարումը (կՎ) 6: Ջիղերի կտրվածքը (մմ <sup>2</sup> ) - 70, 95, 120: Միջուկների քանակը հատ - 3 Մալուխի տեսակը՝ առանց զրահի: Կոմպլեկտավորումը վերջնային ծայրապանակով: Տեղադրված մալուխի ապրանքանիշ ՈՅՈՒՐ(A)-HF: Մալուխի մեկուսիչի տեսակը՝ գործվացքային պոլիէթիլենից: Երկարությունը (մմ) 650-1200 մմ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը (ՕC) -40-ից +50







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АГА 68 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕЦХЦПФ-220/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Муфта кабельная концевая, термоусаживающая Рабочее напряжение(кВ) 6 . Сечене жил (мм <sup>2</sup> ) – 70, 95, 120. Количество жил шт – 3. Тип кабеля - без брони Комплектация с концевыми наконечниками. Марка монтируемого кабеля ПвПнг(А) -HF. Тип изоляции кабеля из сшитого полиэтилена. Длина (мм) 650-1200 мм Температура эксплуатации (0С) от -40 до +50 диапазон сечений (мм <sup>2</sup> ): 70-95-120;