

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Դ-Քոմփանի» ՍՊԸ-ն ՀԾԿՀ-24/7-ԷԱՃԱՊԶԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Դ-Քոմփանի	Դ-Քոմփանի	Դ-Քոմփանի	Դ-Քոմփանի ՍՊԸ	Grandstream GXP2624 կամ համարժեքը • 8 գծանի, 4SIP հաշիվ, GDMS աջակցում, SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 • Ցանցային ինտերֆեյսներ երկու միացված 10/100/1000 Մբիթ/վրկ Ethernet պորտեր ներկառուցված PoE աջակցությամբ • TFT LCD 320x240 պիքսել 2.8 դյույմ գունավոր էկրան • Ներկառուցված երկշերտ WiFi 802.11

a/b/g/n/ac (2.4Hz և 5Hz) •  
Ներկառուցված Bluetooth • 8 տող  
կոճակներ մինչև 4 SIP հաշիվներով,  
4 XML ծրագրավորվող  
համատեքստում • Էկրանի 5  
կոճակներ, ինչպես նաև 9-ը հատուկ  
• Ֆունկցիոնալ կոճակներ` MESSAGE  
(with LED indicator), TRANSFER,  
HOLD, HEADSET, MUTE MIC, SEND  
/REDIAL, SPEAKER, VOLUME +,  
VOLUME Additional • RJ9  
ականջակալների վարդակ EHS  
աջակցությամբ Plantronics  
ականջակալների համար, USB  
աջակցությամբ • Աջակցություն  
G7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722  
(լայնաշերտ), G723, iLBC, OPUS, In-  
and out-of-band DTMF (in audio,  
RFC2833, SIP INFO) • Չանգի  
առանձնահատկությունները`  
Չանգահարել / պատասխանել /  
մերժել/վերահասցեավորել/զանգի  
սպասում/ Չանգահարողի ID  
ցուցադրում/ Արագ զանգ/ Չանգի  
փոխանցում/ Ետ զանգ / Ավտոմատ  
ետ զանգ/ Չանհանգստացնել (մեկ  
տող / մեկ հեռախոսի համար)/  
Ինքնապատասխանիչ (մեկ  
տող)/Չայնային հաղորդագրություն

(սերվերի վրա)/Տեղական  
5-ճանապարհային կոնֆերանս •  
Հեռախոսագիրք (2000 գրառում)/  
calls (BLA), downloadable phone book  
(XML, LDAP) • via XML, auto-dial on-  
hook, auto-answer, click-to-dial,  
flexible, number plan, hot desking  
system, personalized ringtones and  
music on hold, backup server and  
fault tolerance • Ընդլայնման մոդուլ  
GBX20, QoS շերտ 2 QoS (802.1Q,  
802.1P), 802.11e (WMM) և շերտ 3  
(ToS, DiffServ, MPLS) QoS •  
Որոնվածի թարմացում  
FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS-ի  
միջոցով, իմբի կազմաձևում •  
օգտագործելով GDMS/TR-069 կամ  
XML կազմաձևման ֆայլ AES-ով •  
Ունիվերսալ հոսանքի աղապսեր  
ներառված է • Մուտք՝ 100-240 Վ;  
Ելք՝ +12V, 1A; • Power-over-Ethernet  
(802.3af) աջակցություն • IEEE  
802.3az  
Էներգաարդյունավետության  
Ethernet • Մաքս. էներգիայի  
սպառում 9,5 Վտ (սնուցման  
աղապսեր) կամ 10,8 Վտ (PoE) •  
Գործողություն՝ 0°C-ից 40°C •  
Պահպանումը՝ -10°C-ից 60°C •

					Խոնավությունը՝ 10% -ից 90% չխտացնող • Չափերը Չափերը՝ առնվազն 220 մմ x 210 մմ x 82 մմ
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Д-Компани ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2542-24/7-ЕЦЦЦПРФ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					