

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈՒՇ ԿՆՅԱՉՅԱՆ» ԱԶ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Աթոռի ոտնակները պետք է լինեն քառակուսի մետաղյա խողովակներով (60x30x2) որը հատակին ամրանում է հաստ 2,0մմ մետաղյա ոտնակի միջոցով (մանրամասները տես նկարում), լինի փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից կամ բարձրորակ պլաստիկից 4 մմ, վրան կպած լինի առնվազն 8 սմ հաստության և 60 կգ/մ3 (թիկնակինը 45կգ/մ3) խտության սպունգ և երեսպատված հաստ, կահույքի համար նախատեսված որակյալ, ամուր կտորով: Գործվածք: Բարձրորակ գործվածք, հակաաղտոտվածությամբ, հակաստատիկ և քայքայմանը դիմադրող: Ձեռքի հենակների պատերը լինեն 4մմ հաստությամբ, ՄԴՖ պատված հաստ կտոր գործվացքով և ներառված մետաղյա շրջանակի մեջ , թիկնակի վերին մասում լինի 20մմ հաստությամբ ամուր մշակված - լաքապատված փայտ: Ոտքերը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի խցաններ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Աթոռների հետ պետք է լինեն հատակին հեշտությամբ և ամուր ամրացնելու բոլոր դետալները:</p> <p>Չափսերը ըստ գծագրի : Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված :Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Муш Князян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Աթոռի ոտնակները պետք է լինեն քառակուսի մետաղյա խողովակներով (60x30x2) որը հատակին ամրանում է հաստ 2,0մմ մետաղյա ոտնակի միջոցով (մանրամասները տես նկարում), լինի փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից կամ բարձրորակ պլաստիկից 4 մմ, վրան կպած լինի առնվազն 8 սմ հաստության և 60 կգ/մ3 (թիկնակինը 45կգ/մ3) խտության սպունգ և երեսպատված հաստ, կահույքի համար նախատեսված որակյալ, ամուր կտորով: Գործվածք: Բարձրորակ գործվածք, հակաաղտոտվածությամբ, հակաստատիկ և քայքայմանը դիմադրող: Ձեռքի հենակների պատերը լինեն 4մմ հաստությամբ, ՄԴՖ պատված հաստ կտոր գործվացքով և ներառված մետաղյա շրջանակի մեջ , թիկնակի վերին մասում լինի 20մմ հաստությամբ ամուր մշակված - լաքապատված փայտ: Ոտքերը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի խցաններ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Աթոռների հետ պետք է լինեն հատակին հեշտությամբ և ամուր ամրացնելու բոլոր դետալները: Չապսերը ըստ գծագրի : Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված :Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p>