

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍՍՈՒՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՎԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/1-ՏՆՏ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	Ֆիրմային անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	CTORCH (ՍԻ ՏՈՌՉ)	<p>Արտաքին լուսավորության հենասյան վրա տեղադրվող ԼԵԴ լուսատու, անվանական հզորությունը ոչ պակաս քան 50 վտ, գունային ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան 6500Կ, լուսային հոսքը 4000 Լյումեն, պաշտպանվածությունը IP65, գունափոխանցման ինդեքսը 70-ից ոչ պակաս, պաշտպանվածությունը IP65-ից ոչ պակաս, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները` 160 Վ.-ից 275 Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը` 50 Հց, ցրման անկյունը` 90 աստիճանից ոչ ավել, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները` -15 0C-ից +50 0C, շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս: Պատյանը և պատին ամրացնելու խողովակը մետաղական: Պատին կամ հենասյանը ամրացման խողովակը ենթակա է մատակարարման լուսատուի հետ միասին, պետք է լինի գործարանային արտադրության և ներկված: Երաշխիքը 2(երկու) տարուց ոչ պակաս: 2022թ. ոչ ցածր արտադրության: Մատակարարը նախքան մատակարարելը պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, նմուշը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРССУС ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-SLSԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-SLS1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	технические характеристики
20	STORCH (СИ ТОРЧ)	Светодиодный /LED/ светильник, устанавливаемый на столб наружного освещения, номинальная мощность не менее 50 Вт, цветовая температура не менее 6500 К, световой поток 4000 люмен, степень защиты IP65, индекс цветопередачи не менее 70, степень защиты не менее IP65, минимальные и максимальные допустимые рабочие напряжения на входе: от 160 В до 275 В, частота входного напряжения: 50 Гц, угол рассеяния: не более 90 градусов, минимальные и максимальные допустимые рабочие температуры окружающей среды: от -15 0С до +50 0С, срок службы не более На 20000 часов меньше: Корпус и труба для крепления на стену металлические. Настенная или опорная труба поставляется вместе со светильником, она должна быть окрашена заводского производства. Гарантия не менее 2 (двух) лет. Производство не ниже 2022г. Поставщику надо предоставить до поставки гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или представителя последнего, предварительно согласовав образец с заказчиком.