

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-Կ5	Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Բենզին(ռեգուլյար)- Արտաքին տեսքը ` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գույրոշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ 3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1տոկոսից ոչ ավելի, խտությունը` 15 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանում` 720-ից մինչև 775 կգ/մ խորանարդ , ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-

				<p>ից ոչ ավելի, թթվածնիզանգվածայինմասը՝ 2.7տոկոսից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3տոկոս, էթանոլ-5 տոկոս, իզոպրոպիլսպիրտ-10տոկոս իզոբուտիլսպիրտ-10տոկոս, եռաբուլթիլսպիրտ-7տոկոս, եթերներ (85 ևավելի)-15տոկոս այլ օքսիդիչներ-10տոկոս անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի թիվ 1592-Ն որոշմամբ հաստատված Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի: Մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով՝ կտրոնները պետք է տրամադրվեն պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն Վանաձոր համայնքում առնվազն երկու բենզալցակայանում:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԼՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное методом исследования, не менее 91, моторным методом, не менее 81, давление насыщенных паров бензина от 45 до 100 кПа , содержание свинца не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола не более 1 процент, плотность при 15 градусов Цельсия: от 720 до 775 кг/м 3, содержание серы не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7процент, объемная доля окислителей, не более:

				<p>метанол-3 процент, этанол-5 процент, изопропиловый спирт-10 процент, изобутиловый спирт-10 процент, трибутиловый спирт-7 процент, сложные эфиры (Ц5 и более)-15 процент, другие окислители-10 процент, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с постановлением Правительства РА от 11 ноября 2004 г. технический регламент на топливо для двигателей внутреннего сгорания, утвержденный решением номер1592-н. Поставка осуществляется по талонам: талоны должны быть выданы в течение 5 рабочих дней, следующих за днем подписания контракта, и они должны быть обслужены как минимум на двух заправочных станциях в общине Ванадзор.</p>
--	--	--	--	--