

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Միկրոռինգ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/2-ՀՊՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	Sumitomo	Sumitomo	Z2C	Sumitomo	<p>Օպտիկական մանրաթելի եռակցման սարք: Պրոֆիլների տեսակներ Single / SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657)</p> <p>Մանրաթելերի տրամագծի ծածկույթի տրամագիծը՝ 80-150 մկմ, ծածկույթի տրամագիծը: 100 - 1000 մկմ, Կտրվածքի երկարությունը 5-16 մմ ծածկույթի սեղմակով, Տերմինալների միացման կորուստ (սովորական) SMF՝ 0,02 դբ, MMF՝ 0,01 դբ, DSF՝ 0,04 դբ, NZDSF՝ 0,04 դբ, Վերադարձի կորուստ (սովորական) 60 դբ կամ ավելի,</p>

Եռակցման ժամանակը  
(սովորական) 6 վրկ (SM G652 Արագ  
ռեժիմ), 8 վրկ (ավտո ռեժիմ),  
Չեռուցման ժամանակը  
(սովորական) 15 վրկ (FPS-61-2.6  
թեւ, S60 մմ 0.25 Արագ ռեժիմ),  
Եռակցման և ջերմության ցիկլեր մեկ  
մարտկոցի լրիվ լիցքավորման  
համար Մոտ. 300 (BU-16),  
Օպտիկամանրաթելային տեսք և  
խոշորացում 2 CMOS (խոշորացում՝  
700X) X կամ Y մեկ առանցքի  
դիտման համար, առավելագույն.  
350X և X և Y երկակի առանցքի  
դիտման համար, Ապացուցողական  
թեստ 1.96 -2.09N, Ծրագրեր Splice  
ծրագրեր Max. 300, 24-ը նախապես  
օպտիմիզացված են, 276-ը  
խմբագրելի է օգտագործողի կողմից,  
Չեռուցման ծրագրեր Մաքս. 300,  
23-ը նախապես օպտիմիզացված են,  
77-ը խմբագրելի է օգտագործողի  
կողմից Գործառույթները Splice  
պատկերի նկարահանում / Splice  
տվյալների պահպանում 200  
պատկեր/10,000 splice տվյալներ  
(միայն ներքին հիշողություն)  
50,200/20,000 (16GB SD քարտով),  
Տրվում են ունիվերսալ սեղմակներ,

				<p>250 մկմ, 900 մկմ ամուր և ազատ բուժերային մանրաթել, Ապահովված է շրջելի ծածկույթի սեղմիչներ, Օպտիկամանրաթելերի նույնականացում SMF / MMF / Այլ Ավտոմատ աղեղային տրամաչափում: Քաշը առավելագույնը 1.7 կգ (առանց մարտկոցի) / 2.0 (BU-16 մարտկոցով), Մոնիտորի նվազագույն չափը 5.0 դյույմ սենսորային էկրանով գունավոր LCD էկրան Տերմինալներ DC էլքային DC 12V (JR-6-ի համար), USB պորտ USB 2.0 (mini-B տիպ), Պահպանման մեդիա SD/SDHC հիշողության քարտ առավելագույնը 32 ԳԲ, Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում AC մուտք AC 100 - 240 Վ, 50/60 Հց (ADC-16), DC մուտք DC 10 - 15V, Մարտկոցի փաթեթ Li-ion 10.8V, առնվազն 6400 mAh (BU-16), Ծրագրային ապահովման թարմացումներ ինտերնետում, Երաշխիքային ժամկետը 365 օր:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Микроринг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԿԾ-ՏԱԸՄԿԳԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՀՊՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
32					