

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	-	-	-	-	Yealink SIP-T23G կամ համարժեքը՝ VoIP հեռախոս: Հատկություններ՝ HD ձայն, երկու պորտ Gigabit ցանցի միացման հնարավորություն 132x64-պիքսել Էկրան, մինչեւ 3 SIP միացում: Տեխնիկական բնութագիր. HD ձայն, HD հեռախոսի լսափող, HD բարձրախոս, G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC Full-duplex, բարձրախոս (hands-free speakerphone) AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC: Հեռախոսի հնարավորությունները 3 VoIP գրանցման հնարավորություն Call hold, mute, DND, One-touch speed

dial թեժ գիծ զանգի
վերահասցեավորում զանգի
սպասում զանգի փոխանցում
3-կողմանի կոնֆերանս Direct IP call
without SIP proxy Ring tone
selection/import/delete Set date time
manually or automatically Dial plan
XML Browser, action URL/URI RTCP-
XR: Հեռախոսագիրք մինչեւ 1000
գրանցում, սեւ ցուցակ, XML/LDAP
հեռակառավարվող հեռախոսագիրք:
Խելացի որոնում մեթոդ:
Հեռախոսագիրքը`
/ներմուծման/արտահանման
հնարավորություն, զանգերի
պատմությունը. զանգահարած/
ընդունած/բացթողած/փոխանցած:
IP-PBX առանձնահատկություններ,
Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line
Apperance (BLA): Անանուն զանգի
հնարավորություն Անանուն զանգի
մերժում: Հաղորդագրության
սպասող ցուցանիշ (MWI): Ձայնային
փոստ, զանգը սպասման դեպքում
հնարավորություն call pickup:
Ինտերկոմ, paging, զանգը պահման
ժամնակ երաժշտության
հնարավորություն, Call completion,
call recording Էկրան եւ

ցուցանիշները: 132 x 64 - պիքսել
Էկրան լուսավորումով, գանգի եւ
հաղորդագրության սպասման
ցուցիչ LED: Ազգային լեզվի
ընտրություն: Չանգահարողի
հեռախոսահամարը, անունը ցույց
տալու հնարավորություն:
Ֆունկցիան՝ ստեղներ 3 line keys
with LED 5 features keys: message,
headset, hold, mute, transfer, redial,
hands-free speakerphone, 6
navigation keys ձայնի կառավարման
կոճակները: Ինտերֆեյս: Երկու
պորտ 2xRJ45 Ethernet-պորտ
10/100/1000, Power over Ethernet
(IEEE 802.3af), class 3, 1xRJ9 (4P4C)
handset port, 1xRJ9 (4P4C) headset
port, Other Physical Features: Պատից
կախելու հնարավորություն (ըստ
ցանկության): Արտաքին AC
ադապտեր, մուտք AC 220V Եւ DC
5V/600mA, Էներգիայի ծախս (PSU):
0.72-1.56W, Էներգիայի ծախս
(PoE):0.96-1.98W: Աշխատանքային
խոնավությունը - 10~95%:
Աշխատանքային ջերմաստիճան -
10~50°C: Կառավարում.
Configuration: browser/phone/auto-
provision, Auto provision via

				<p>FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy, Auto-provision with PnP, Zero-sp-touch, TR-069, Phone lock for personal privacy protection, Reset to factory, reboot, Package tracing export, system log: Ցանցային անվտանգության SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), Call server redundancy supported, NAT transverse: STUN mode, Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode, IP assignment: static/DHCP, HTTP/HTTPS web server, Time and date synchronization using SNTP, UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263), QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP, SRTP for voice, Transport Layer Security (TLS), HTTPS certificate manager, AES encryption for configuration file, Digest authentication using MD5/MD5-sess, OpenVPN, IEEE802.1X, IPv6:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից հաշված առնվազն 365 օր: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2202-ЕЦДЦП2Р-24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					