

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Աղաբաբյան Լյովա-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ՌԴ	ООО Торговый Дом "ХимАвто"	<p>CEA A3 • ACEA B3 • API SL • API CF Տեխնիկական տվյալները Մածուցիկության աստիճանը՝ ըստ SAE (շարժիչային յուղեր) 10W-40 SAE J300 Խտությունը 15°C-ում 0,865 գ/սմ³ DIN 51757 Մածուցիկություն 40°C-ում 95,0 մմ²/վ ASTM D 7042-04 Մածուցիկություն 15°C-ում 0,865 գ/սմ³ DIN 51757 Մածուցիկություն 40°C-ում 95,0 մմ²/վ ASTM D 7042-04 Մածուցիկություն՝ D 7042-04 մածուցիկություն՝ 40°C, մածուցիկություն՝ 1. 7042-04 Մածուցիկություն -30 °C (MRV) « 60000 mPa•c ASTM D4684 Մածուցիկություն -25 °C (CCS) «= 7000 mPa•c ASTM D5293 Մածուցիկության ինդեքս 160 DIN ISO0TH 2909 °C » = 3,5mPa•c ASTM D5481 Լցնելու կետ -36 °C DIN ISO 3016 Գոլորշիացման կորուստ (ըստ Noack բնութագրի) 10.0% ASTM D 5800-08 Method B Բռնկման կետ 230 °C DIN ISO 2592 Ընդհանուր ալկալային թիվը 10.3 մգ KOH/գ DIN ISO 3771 Սուլֆատացված մոխիր 0,9 - 1,5 գ/100գ Գունավորման սանդղակ (ASTM) L 4,0 DIN ISO 2049 Փաթեթավորումը՝ 4 և պլաստմասե տարաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի</p>

		<p>անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Գործարանային արտադրության: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խտտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ Աղաքաբարձի Արժիքի Կազմակերպությունը որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնի ներքո կոդով ՀՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03 ներքո ներքև ներկայացնում է ամբողջական նկարագրությունը առաջարկվող առարկայի մասին:

Ուղարկման համար	Առաջարկվող առարկա		
	տարածանշան	անվանում արտադրողի	տեխնիկական հատկանշաններ
3			