

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ	համազգեստ	համազգեստ	ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ	Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով, կոմոֆլյաժ գործվածքից: Պետք է արտադրվի 35%% բամբակ, 65%% պոլիէսթեր բաղադրությամբ թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 210 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, /21× 21/, /108 × 58/, 2.5 սմ2 գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող ներծծմամբ: Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝ լվացում 4-5 աստիճան քրտինք 4-5

աստիճան արև 5 աստիճան չոր շփում 4-5 աստիճան թաց շփում 3-4 աստիճան Ձմեռային կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից, ներդիրից և տաբատից: Ներդիրի երեսացուն՝ թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի 210 գ/մ² մակերեսային խտությամբ, 35 %բամբակ, 65% պոլիէսթեր բաղադրությամբ գործվածքից: Ներդիրը մշակվում է մգդակարված 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով (2սմ): Աստառացուն մշակվում է 70 գրամ մակերեսային խտությամբ արհեստական գործվածքից: Ներդիրը կոճկվում է կենտրոնական շղթայով, մինչև օձիքի վերջը: Ներդիրի օձիքի բարձրությունը մեջտեղում 8-9 սմ է, եզրերում՝ 10-11 սմ լայնությամբ: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում մշակված են չորս գրպաններ՝ երկուսը վրադիր երկուսը ներկարված , որոնցից երկուսը կրծքամասում, իսկ երկուսը՝ կողային մասերում: Կափույրների և գրպանների ներքին եզրերը թեք մշակված: Կրծքամասի գրպանների լայնությունը 14-15 սմ,

երկարությունը 15-17 սմ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 6 սմ: Գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ առնվազն 6 սմ հեռավորության վրա: Ներդիրի աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է ծոցագրպան, որը կոճկվում է կպչուն ժապավենով: Ներդիրի ուսագոտիների եզրերը ծալված և վրակարված են, ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում՝ 1 սմ: Գոտկատեղում մշակված են 2,5-3 սմ լայնության ներկարված էլաստիկ ժապավեններ՝ իրանի չափերի կարգավորման համար: Թիկունքամասի բարձրությունը մշակված է 4,5 սմ - ով ավելին, քան առաջամասի բարձրությունը, հաշվարկված ուսակարերից: Ներդիրը ամրանում է բաճկոնին 6 օղակ կոճակների միջոցով: Բաճկոնը կոճկվում է երկգլխանի շղթայով (8 համարի) և 4 հատ 22 մմ տրամագծով պլաստմասե կոճակ օղակներով: Բաճկոնի ներդիրը մշակվում է մզակարված 200 գրամ մակերեսային խտությամբ

սինտեպոնով (2սմ): Բաճկոնի և թևքերի ներքևի եզրերը ծալված են և վրակարված: Բաճկոնի ներքևի եզրերի ծալման լայնությունը 2 սմ է, իսկ թևքերինը՝ 0,5 սմ: Բաճկոնի լանջափեշի աջ կողմում մշակված է ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ օղակով և մեկ կոճակով կամ կպչուն ժապավենով: Ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ 22 մմ տրամագծով պլաստմասե կոճակ օղակով: Բաճկոնի առաջամասում մշակված են երկու վրադիր և երկու ներդիր գրպաններ կափույրներով, որոնցից եկուսը՝ կրծքամասում, երկուսը՝ կողային հատվածում: Կրծքամասի վրադիր գրպանների կափույրների երկարությունը 13 սմ է, կափույրի կենտրոնակա ամենաերկար հատվածը 8,5 սմ է, իսկ կողային հատվածները 5,5 սմ: Կրծքամասի գրպանների երկարությունը 14 սմ է, լայնությունը գրպանի 13սմ է: Կրծքամասի գրպանները կոճկվում են 22 մմ տրամագծով պլաստմասե մեկական կոճակով, որոնք տեղադրված են

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Зинтекстиль ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0110-ЕЦДЦ-12/2024/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

կափուլյրի կենտրոնական հատվածի ներքևի մասում: Կողային գրպանների երկարությունը 15-16 սմ է : Բաճկոնի ուսերի կարի վրա մշակված է գլխանոց, որի վերևի ամենաերկար հատվածը 30 սմ է: Գլխանոցի երեսացուն մշակվում է թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի 210 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 35% բամբակ, 65%

պոլիէսթեր բաղադրությամբ գործվածքից: Գլխանոցի և ուսերի տեխնիկական հատկությունները միացման կարից մինչև կենտրոնական ուղղահայաց կարի շիմնի կոստյումի հետքերով 15 սմ է: Գլխանոցի կենտրոնում մշակված է 5 սմ անտրոնային կամուֆլաժային գաղտնավար, որի վրա ամրացված է Իզոտավիա 35% քլոպկա, կապոն ժապավենով չափսերի 65% քալիֆրոնային կոմպոզիցիայի, կարգավորիչ: Գլխանոցի ետքային օրհասակով մշակվում է 2 սմ լայնությամբ գույնի/եզրային/ մեքենայով գոտակամակ պարսև՝ գլխանոցի լայնությամբ 2,5 սմ, լայնությամբ 150 չափսերի կարգավորման համար: Բաճկոնի թևերի ներքևի մասում ակտիվ: Գլխանոցի թվային լայնությամբ 8 սմ երկարությամբ ջրաներկող ծածկով: Գլխանոցի լայնությամբ 9 սմ

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
2	Зинтекстиль ООО	униформа	униформа	Зинтекстиль ООО

спереди два накладных кармана и два внутренних кармана с клапанами, два из которых на груди и два сбоку. Длина клапанов нагрудных карманов - 13 см, самая длинная часть клапана в центре - 8,5 см, боковые части - 5,5 см. Длина нагрудных карманов 14 см, ширина кармана 13 см. Нагрудные карманы застегиваются на одну пластиковую пуговицу диаметром 22 мм, расположенную под центральным клапаном. Длина боковых карманов 15-16 см. В плечевом шве куртки имеется капюшон, самая длинная часть которого составляет 30 см. Подкладка изголовья обработана цифровой окраской из ткани типа рибстоп поверхностной плотностью 210 г/м², состав 35% хлопок, 65% полиэстер. От шва головы и плеч до центрального вертикального шва 15 см. В центре головного убора делается орнамент шириной 5 см, на котором скотчем закрепляется регулятор размера. В краевой части головного убора выполнен пояс/краевой

слой/поясная верёвка шириной 2 см для регулирования размеров головного убора. В нижней части рукавов куртки вяжутся язычки длиной 8 см со срезанными углами, которые застегиваются в пройме на скотч. На левом рукаве куртки на расстоянии 9 см от погона пришивается мягкая часть скотча длиной 11 см и шириной 10 см. Подкладка куртки и капюшона выполнена из синтетической ткани полиэстер плотностью 100% поверхностной плотностью 70 грамм. Брюки дополнены поясом, декорированным диагональным узором. Спереди имеются наклонные боковые карманы. Ремень имеет не менее 5 пряжек и 2 пряжки для регулировки размера ремня, одна из пряжек должна располагаться на заднем шве талии. Завязки застегиваются на 1 кольцо и 2 пуговицы диаметром 15 мм. Наколенники развиты спереди. Брюки застегиваются на потайную пуговицу, состоящую не менее чем из 5 кольцевых пуговиц диаметром 15 мм, две из которых находятся на

				<p>поясе (или цепочке). Внутренняя часть брюк завязывается шнурками. Вставка брюк выполнена из синтепона поверхностной плотности 200 грамм, который прошит подкладкой, на высоте 15 см от внутреннего края. Упаковка с крючками, два комплекта в одном крючке, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, в одном пакете один комплект. Хаки маркируются, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, наименование производителя, месяц и год производства и номер технического состояния. Организация-поставщик должна передать образец ткани в ответственный отдел для проверки перед поставкой. После положительных результатов экспертизы предоставить образец для подтверждения в соответствующий отдел.</p>
--	--	--	--	--