

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ա/ձ Գոհար Վարդանյան-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3-Ք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>ՀՀ դրոշ (1.5x3մ)՝ եռագույն, վերևից ներքև ձգվող կարմիր, կապույտ, նարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով, 100% պոլիէսթերային գործվածքից, գործվածքի խտությունը՝ ոչ պակաս 90 գ/մ2-ից: Դրոշի լայնության և երկարության չափերի հարաբերությունը պետք է լինի 1:2-ի: Դրոշի երկարության և լայնության շեղումը չպետք է գերազանցի ±2%-ը: Դրոշի պաստառի եզրերը պետք է մշակված լինի երեսակողմից չերևացող զարդակարով, որից հետո՝ 0,3-ից մինչև 1,0 սմ լայնությամբ փակ կարվածքով (հարթակարով): Կարը լինելու ամուր, ուղիղ, կարի ծայրերը պետք է ամրացված լինեն հետադարձ կարով՝ 0,7 սմ ոչ պակաս երկարությամբ: Դրոշը պետք է կարված լինի շերտի գույնի կամ թափանցիկ կարի թելերով: Երեք շերտից կարված դրոշը պետք է կցակարված լինի տարբեր թելերով՝ վերևի և ներքևի շերտերի գույներին համապատասխան: Դրոշի ամրացման եղանակը՝ եզրակի օգնությամբ: Եզրակի լայնությունը՝ 3,0-ից մինչև 3,5 սմ: Այլ պայմաններ* Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացվում է Մատակարարի մեր կողմից: ** Մատակարարված ապրանքը նոր է՝ չօգտագործված, առանձին փաթեթավորված՝ փաթեթավորման միավորի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ, որը պետք է պարունակի արտադրատեսակի անվանումը և դրա չափերը: *** Դրոշները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի ՀՍՏ 50-2012 ստանդարտի պահանջներին:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ш/ձ Գոհար Վարդանյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3-Ք
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Флаг РА (1,5x3 м): трехцветный, с красными, синими, оранжевыми горизонтальными равновеликими полосами, идущими сверху вниз, из ткани 100% полиэстер, плотностью ткани не менее 90 г/м2. Соотношение ширины и длины флага должно быть 1:2. Отклонение длины и ширины флага не должно превышать $\pm 2\%$. Края полотнища флага должны быть обработаны орнаментом, не видимым с лицевой стороны, а затем закрытым швом (плоским швом) шириной от 0,3 до 1,0 см. Шов должен быть прочным, прямым, концы шва закрепить обратным стежком длиной не менее 0,7 см. Флаг необходимо пришить цветом полосы или прозрачными швейными нитками. Флаг, сшитый из трех слоев, следует прикрепить разными нитками, соответствующими цветам верхнего и нижнего слоев. Способ крепления флага с помощью фланца. Ширина кончика: от 3,0 до 3,5 см. Прочие условия* Транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы Товара осуществляет Поставщик. *** Поставляемый товар новый, неиспользованный, в индивидуальной упаковке, на упаковке должно быть указано наименование товара и его размеры. *** Флаги должны соответствовать требованиям стандарта государственного флага Республики Армения АСТ 50-2012.</p>