

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/001 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱԻ-92-Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	<p>Արտաքին տեքստը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45 - ից մինչև 100ԿՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ / դմ3 - ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 % - ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 Օ Շ ջերմաստիճանում՝ 720 - ից մինչև 775 կգ / մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ / կգ - ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 % - ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը , ոչ ավելի՝ մեթանոլ - 3% , էթանոլ - 5% , իզոպրոպոլ սպիրտ - 10% , իզոբուտիլ սպիրտ - 10% , եռբուտիլ սպիրտ - 7% , եթերներ / C5 և ավելի / - 15% , այլ օքսիդիչներ՝ 10% , անվտանգությունը, մակնանշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ Կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11 - ի N 1592 - Ն որոշմամբ հաստատված „Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի,,:</p> <p style="text-align: center;">Մատակարարումը՝ կտրոնային:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧНС-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/001 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	AI-92-K5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	<p>Արտաքին տեքստը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45 - ից մինչև 100ԿՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ / դմ3 - ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 % - ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720 - ից մինչև 775 կգ / մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ / կգ - ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 % - ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը , ոչ ավելի՝ մեթանոլ - 3% , էթանոլ - 5% , իզոպրոպոլ սպիրտ - 10% , իզոբուտիլ սպիրտ - 10% , եռաբուտիլ սպիրտ - 7% , եթերներ / C5 և ավելի / - 15% , այլ օքսիդիչներ՝ 10% , անվտանգությունը, մակնանշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ Կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11 - ի N 1592 - Ն որոշմամբ հաստատված „Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի,,:</p> <p style="text-align: center;">Մատակարարումը՝ կտրոնային:</p>