

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅԲ-21» ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ (ոլևիվերսալ)՝ նախատեսված ինժեկտորային շարժիչների համար: SAE-10W40 API-SN/CF, ACEAA3/B3/B4, MB229.1, VW 501 01/505 00 Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: - կինեմատիկ մածուցիկությունը 1000C դեպքում՝ 14-14.2 մմ <sup>2</sup> /վ, - մածուցիկության ինդեքսը՝ 155-ից ոչ պակաս, - բռնկման ջերմաստիճանը՝ 2350C -ից ոչ ցածր, - սառեցման ջերմաստիճանը՝ -400C -ից ոչ բարձր, - մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը՝ 0.015%-ից ոչ ավել, - հիմնային թիվ ոչ պակաս 9 մգ KOH/գ, - խտությունը 15°C դեպքում 0.862-ից ոչ պակաս: (40 հատ 5 լիտրանոց և 50 հատ 1 լիտրանոց կամ 50 հատ 4 լիտրանոց և 50 հատ 1 լիտրանոց տարաներով):







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 247-ЕЦДЦПДР-24/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Полусинтетическое (универсальное) моторное масло для инжекторных двигателей. SAE-10W40 API-SN/CF, ACEAА3/В4, MB229.1, VW 501 01/505 00. В соответствии с международными стандартами.- кинематическая вязкость при 1000С - 14-14.2 мм 2/с, - индекс вязкости - не менее 155, - температура воспламенения - не ниже 2350С, - температура охлаждения - не выше -400С, - доля механических частиц не более 0,015% - щелочное число не менее 9 мг КОН / г, - плотность при 15 ° С не менее 0.862. (40 штук в 5-литровых и 50 штук в 1-литровых или 50 штук в 4-литровых и 50 штук в 1-литровых тарах).