

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասմիդա ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Արդյունաբերական լուսատուի հզորությունը 100վտ Գույնի ջերմաստիճանը 5000K, լույսաին հոսքը 11200լմ, լարում 170÷270 Վ, պաշտպանության աստիճանը IP65, ընդհանուր չափերը 1000±5x75±5x75±5 մմ Սոնտաժման տեսակը՝ կախովի Ջերմաստիճանի միջակայքը -20÷+40 օC Քաշը 2,5÷3 կգ, Հաճախականությունը 50 Հց Ճառայության ժամկետը 100000 Ժ Լուսացիրի տեսակը - Թափանցիկ պոլիկարբոնատ, առավելագույն հզորության պաշտպանություն-այո Կարճ միացման պաշտպանություն-այո, Ելքային լարման գերազանցումից պաշտպանություն-այո: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ասիդրոշ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар технические характеристики |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Промышленные Мощность светильника 100Вт Цветовая температура 5000К Световой поток 11200Лм Напряжение 170÷270 В Степень защиты IP65 Габаритные размеры 1000±5x75±5x75±5 мм Тип монтажа Подвесной, Диапазон температур -20÷+40 оС Вес 2,5÷3 кг Частота 50 Гц Срок службы 100000 ч Тип рассеивателя - Прозрачный поликарбонат Защита от превышения максимальной мощности - есть Защита от короткого замыкания - есть Защита от превышения выходного напряжения - есть |