

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նիկոլ Դուման ԱԿ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Պատրաստված է թուլջե ձուլվածքից և երկաթից: Հիմքը՝ (Նկար 1, 1.1) թուլջե ձուլվածք, բարձրությունը՝ 800մմ, որի մեջ ամրանում է Փ102մմ խողովակ՝ 3մմ պատի հաստությամբ: Ընդհանուր բարձրությունը (Նկար 1, 1.2.) 4 թևի դեպքում 3530մմ: 2200մմ բարձրության վրա թուլջե ձուլվածք՝ (Նկար 1, 1.3.) 150x150x150մմ քառանկյուն խորանարդ, որի վրա ամրանում է Երևանի գինանշանը Փ90մմ տրամագծով: Ցուցանակի թևերի երկարությունը (Նկար 1, 1.4.) 950մմ և 700մմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ցուցանակի թևերի լայնությունը 220մմ: Ցուցանակի թևերը ամբողջ տրամագծով պետք է փաթաթված լինի 15x15մմ մետաղական խողովակով: Ցուցանակի թևերը հավաքվում են Փ89մմ մետաղական խողովակի վրա և թևերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 5-15մմ: Վերևի հատվածում նույնպես 150x150x150մմ քառանկյուն խորանարդ (Նկար 1, 1.5.), որի վրա ամրանում է Երևանի գինանշանը՝ Փ90մմ տրամագծով և (Նկար 1, 1.6.) թուլջե գազաթ 150մմ բարձրությամբ: Ցուցանակի յուրաքանչյուր թև պետք է պտտվի 360 աստիճանով Փ89մմ խողովակի առանցքի շուրջ և ամրանա ցանկացած դիրքում: Ցուցանակի թևերը (Նկար 3, 2.1.) Փ89մմ խողովակի վրա հազնում է թուլջե ուղղորդիչով ((втулка) Նկար 3, 2.2.)՝ թևի ուղղահայացությունը ապահովելու համար: Թևի թիթեղի հաստությունը 1.5մմ: Թևերի գրվածքի տառատեսակը (Նկար 3, 2.3.) Dallak Time և Dallak Time Armenia: Գրվածքը պետք է լինի Հայերեն և Անգլերեն՝ միաժամանակ յուրաքանչյուր կողմում, վերևից՝ Հայերեն, իսկ ներքևում՝ Անգլերեն: Գրվածքը պատրաստվում է ինքնակազուն թաղանթի վրա՝ տպագրության միջոցով (գունային համադրությունը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի) և պետք է լինի դիմացկուն եղանակային պայմաններին: Ցուցանակի հետ պատրաստվում է նաև մետաղական կոնստրուկցիա</p>

(գծագիր) (закладной) բետոնացման համար, որի վրա ամրանում է ցուցանակը: Ցուցանակի թուջե հիմքը և բոլոր դետալները պետք է համապատասխանի նկարում պատկերվածի հետ: Ցուցանակը պետք է պատրաստվի նոր հումքով, նախաներկված ակրիլային նախաներկով (Акриловый грунт для покраски автомобиля) և ներկված ըստ պատվիրատուի պահանջի: Տեղափոխումը և տեղադրումը, ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացված հասցեների, կատարում է մատակարարը մինչև 100 հատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Никол Думан ПК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Изготовлен из чугуна и железа. Основание: (рисунок 1, 1.1) чугунное, высота: 800мм, в котором закреплена труба Ф102мм с толщиной стенки 3мм. Общая высота (рисунок 1, 1.2.) в случае 4-х створок 3530мм. Чугунное литье на высоте 2200мм: (рисунок 1, 1.3.) квадратный куб размером 150x150x150мм, на котором закреплен герб Еревана диаметром Ш90мм. Длина вывески рычагов (рисунок 1, 1.4.) 950мм и 700мм по желанию заказчика. Ширина вывески крыльев - 220 мм. Крылья вывески по всему диаметру следует обернуть металлической трубкой 15x15 мм. Крылья вывески собраны на металлической трубке Ф89мм, расстояние между крыльями должно составлять 5-15мм. Также в верхней части установлен четырехугольный куб размером 150x150x150мм (рисунок 1, 1.5.), на котором прикреплен герб Еревана диаметром 90 мм и (рис. 1, 1.6.) чугунный наверший высотой 150 мм. Каждое плечо вывески должно вращаться на 360 градусов вокруг оси трубы Ф89мм и может фиксироваться в любом положении. Втулки вывески (рисунок 3, 2.1.) устанавливаются на трубу Ф89мм с чугунной вывески ((втулка) рисунок 3, 2.2.) для обеспечения вертикальности втулки. Толщина пластины крыла 1,5 мм. Шрифт рукописного письма (рисунок 3, 2.3.) Dallak Time и Dallak Time Armenia. Текст должен быть на армянском и английском языках одновременно с каждой стороны, при этом армянский вверху и английский снизу. Надпись выполняется на самоклеющейся пленке методом печати (сочетание цветов по желанию заказчика) и должна быть устойчивой к погодным условиям. Вместе с вывеской подготавливается металлическая конструкция (чертеж) (закладной) для бетонирования, на которой закрепляется вывеска.</p>

Чугунная основа вывески и все детали должны соответствовать картинке. Вывеска необходимо подготовить из нового сырья, загрунтовать акриловым грунтом (Акриловый грунт для покраски автомобиля) и покрасить по желанию заказчика. Транспортировку и монтаж по адресам, указанным заказчиком, осуществляет поставщик до 100 единиц.