

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԴՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                      |   |   |                              |  |
|--------------------|---|---|---|------------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                   | ապրանքային<br>նշանը                     | մակնիշը                                 | արտադրողի<br>անվանումը       | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 37                 | Էլեկտրական<br>փաթույթների<br>հաղորդալար | Էլեկտրական<br>փաթույթների<br>հաղորդալար | Էլեկտրական<br>փաթույթների<br>հաղորդալար | ՀՀ ՌԴ Չինաստան<br>Պարսկաստան | Էլեկտրական փաթույթների<br>հաղորդալար ՈՅՅՈՒ2 □ 1.45մմ<br>Նախատեսված էլ. շարժիչների<br>փաթույթների համար Հաղորդալարի<br>նյութը՝ պղինձյա, շրջանաձև,<br>միաջիղ: Հաղորդալարի<br>տրամագիծը՝ □1.45մմ:<br>Մեկուսացման տեսակը՝<br>պոլիէթերիմիդ լաք: Ջերմաստիճանի<br>ինդեքսը՝ 180(Н): Աշխատանքային<br>ջերմաստիճանը -60 °С-ից մինչև<br>180°С: Ճեղքման լարումը t 25 °С -<br>950..5000 Վ. Հաղորդալարի<br>մեկուսացումը դիմակայուն է<br>300±5°С ջերմաստիճանի ճնշման |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>դեպքում: Ջերմապլաստիկություն -<br/>300°C: Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված և առանց խոտանի:<br/>Ապրանքի տեղափոխումը և<br/>բեռնաթափումը իրականացնում է<br/>Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/>հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МДМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                |                                   |                                   |                            |  |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование            | товарный знак                     | марка                             | наименование производителя | технические характеристики   |
| 37         | Էլեկտրական փաթույթների հաղորդալար | Էլեկտրական փաթույթների հաղորդալար | Էլեկտրական փաթույթների հաղորդալար | ՀՀ ՌԴ Չինաստան Պարսկաստան  | Էլեկտրական փաթույթների հաղորդալար ՍՅՅՄ2 □ 1.45մմ<br>Նախատեսված էլ. շարժիչների փաթույթների համար Հաղորդալարի նյութը՝ պղինձյա, շրջանաձև, միաջիղ: Հաղորդալարի տրամագիծը՝ □1.45մմ: Մեկուսացման տեսակը՝ պոլիէթերիմիդ լաք: Ջերմաստիճանի ինդեքսը՝ 180(H): Աշխատանքային ջերմաստիճանը -60 °C-ից մինչև 180°C: Ճեղքման լարումը t 25 °C - 950..5000 Վ. Հաղորդալարի մեկուսացումը դիմակայուն է 300±5°C ջերմաստիճանի ճնշման |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>դեպքում: Ջերմապլաստիկություն -<br/>300°C: Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված և առանց խոտանի:<br/>Ապրանքի տեղափոխումը և<br/>բեռնաթափումը իրականացնում է<br/>Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/>հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|--|