ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵԾ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/02 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱԻ-92-Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ռեգուլյար բենզին, կտրոններով, Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81: Կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 15 0C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3: Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 21%, օլեֆիններ - 21%, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի: Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, էթանոլ- 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ- 10 %, իզոբութիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %: Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի», մասնակիցը Կապան համայնքում պետք է ունենա բենզալցակայան՝ համայնքապետարանից 2-2,5կմ շառավղով

			հեռավորության վրա: Մատակարարման ժամկետը՝ Պայմանագրի կնքման օրից 20 օրացուցային օր մինչև 2024թ. դեկտեմբերի 31, ըստ պատվիրատուի պահանջարկի՝ ոչ ավել 20 տոկոսի չափով, մատակարարումը 1 օրվա ընթացքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	АИ-92-К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Бензин обычный, с купонами, октановое число, определенное методом исследования - не менее 91. Моторным методом - не менее 81. Содержание свинца не более 5 мг / дм3. Плотность при 15 0С - 720-775 кг / м3. Содержание серы не более 10 мг / кг. Объем углеводов, не более ароматических - 21%, олефинов - 21%, объема бензола не более 1%. Кислородная масса - не более 2,7%. Объем окислителей, не более: метанол - 3%, этанол - 5%, изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт - 10%, орбутиловый спирт - 7%, простые эфиры (С5 и выше) - 15%, другие окислители - 10% , Доставка купона (применимо только для литров). Безопасность, маркировка и упаковка согласно Правительству РА 2004 «Технический регламент о двигателях внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592-N от 11 ноября 2007 г.