

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	DH3600BII	DH3600BII	DH3600BII	Faithful	<p>Թերմոստատ Ցիկլային ռեժիմ՝ Բնական կոնվեկցիա Ֆունկցիան ջերմաստիճան. RT + 5-65 °C միջակայք Ջերմաստիճանը Բանաձևի հարաբերակցությունը 0.1°C Ջերմաստիճանը Շարժում ±0,5°C Ջերմաստիճանը Միատեսակություն ±1,5°C Կառուցվածքը՝ Ներքին խցիկ B. հայելային չժանգոտվող պողպատ; առանց B: Բարձր ամրության ցինկապատ թերթ Արտաքին կեղև Սառը գլանվածք պողպատից Էլեկտրաստատիկ ցողում արտաքին Մեկուսիչ շերտ՝ Պոլիուրեթանային</p>

Ջեռուցիչ Mica էլեկտրաջերմային
ֆիլմ Հզորության վարկանիշը՝ 0,25
կՎտ Արտանետման անցք՝ $\varnothing 28$ մմ
վերև՝ փորձնական անցքի
ֆունկցիայով Կարգավորիչ
ջերմաստիճան. կառավարման
ռեժիմ PID խելացի Ջերմաստիճանը
Կարգավորման ռեժիմ Հպման
կոճակի կարգավորում
Ջերմաստիճանը ցուցադրման ռեժիմ
Չափման ջերմաստիճանը. LED
վերին շարքը; սահմանման
ջերմաստիճանը ՝ ներքևի շարքը
Ժամաչափ՝ 0-9999 ռուպե
(Ժամկետային սպասման
գործառույթով) Գործողության
ֆունկցիա՝ Ֆիքսված
ջերմաստիճանի գործարկում,
Ժամանակի ֆունկցիա, ավտոմատ
կանգառ: Լրացուցիչ գործառույթ՝
Սենսորի շեղման ուղղում,
ջերմաստիճանի գերազանցման
ինքնակարգավորում, ներքին
պարամետրերի կոդպում,
անջատման պարամետրերի
հիշողություն Սենսոր CU50
Անվտանգության սարք
Ջերմաստիճանի բարձրացման
ձայնային լույսի ազդանշան

				<p>Տեխնիկական Ներքին խցիկի չափս (մմ) 350*350*350 Արտաքին չափս(մմ) 525*480*620 Փաթեթավորման չափս(մմ) 605*572*775 Դարակ թիվ` 7 Բեռը մեկ դարակի համար` 15 կգ Դարակի տարածությունը 35 մմ Ընթացիկ վարկանիշ` AC220V/1.1A NW/GW (kg 27/30 Աքսեսուարների դարակ 2 կամընտիր պարագաներ Դարակ 2 տարվա երաշխիք</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	DH3600BII	DH3600BII	DH3600BII	Faithful	Թերմոստատ Ցիկլային ռեժիմ՝ Բնական կոնվեկցիա Ֆունկցիան ջերմաստիճան. RT + 5-65 °C միջակայք Ջերմաստիճանը Բանաձևի հարաբերակցությունը 0.1°C Ջերմաստիճանը Շարժում ±0,5°C Ջերմաստիճանը Միատեսակություն ±1,5°C Կառուցվածքը՝ Ներքին խցիկ B. հայելային չժանգոտվող պողպատ; առանց B: Բարձր ամրության ցինկապատ թերթ Արտաքին կեղև Սառը գլանվածք պողպատից Էլեկտրաստատիկ ցողում արտաքին Մեկուսիչ շերտ՝ Պոլիուրեթանային

Ջեռուցիչ Mica էլեկտրաջերմային
ֆիլմ Հզորության վարկանիշը՝ 0,25
կՎտ Արտանետման անցք՝ $\varnothing 28$ մմ
վերև՝ փորձնական անցքի
ֆունկցիայով Կարգավորիչ
ջերմաստիճան. կառավարման
ռեժիմ PID խելացի Ջերմաստիճանը
Կարգավորման ռեժիմ Հպման
կոճակի կարգավորում
Ջերմաստիճանը ցուցադրման ռեժիմ
Չափման ջերմաստիճանը. LED
վերին շարքը; սահմանման
ջերմաստիճանը ՝ ներքևի շարքը
Ժամաչափ՝ 0-9999 ռուպե
(Ժամկետային սպասման
գործառույթով) Գործողության
ֆունկցիա՝ Ֆիքսված
ջերմաստիճանի գործարկում,
Ժամանակի ֆունկցիա, ավտոմատ
կանգառ: Լրացուցիչ գործառույթ՝
Սենսորի շեղման ուղղում,
ջերմաստիճանի գերազանցման
ինքնակարգավորում, ներքին
պարամետրերի կողպում,
անջատման պարամետրերի
հիշողություն Սենսոր CU50
Անվտանգության սարք
Ջերմաստիճանի բարձրացման
ձայնային լույսի ազդանշան

				<p>Տեխնիկական Ներքին խցիկի չափս (մմ) 350*350*350 Արտաքին չափս(մմ) 525*480*620 Փաթեթավորման չափս(մմ) 605*572*775 Դարակ թիվ` 7 Բեռը մեկ դարակի համար` 15 կգ Դարակի տարածությունը 35 մմ Ընթացիկ վարկանիշ` AC220V/1.1A NW/GW (kg 27/30 Աքսեսուարների դարակ 2 կամընտիր պարագաներ Դարակ 2 տարվա երաշխիք</p>
--	--	--	--	---