

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 12                 | US-UC6BP              | US-UC6BP            | US-UC6BP | Infitek                | <p>15 դյույմ բժշկական կարգի LCD Էկրան Չոնդի կրկնակի ինտերֆեյս, ավտոմատ նույնականացման գործառույթով Շարժական լիթիումային մարտկոց, մարտկոցի հզորությունը 6000 mAh, ավտոնոմ աշխատանքային ժամանակը 4,5 ժամ Հինգ ցուցադրման ռեժիմներ` B, 2B, 4B, M, B/M Ստեղնաշար Չորս կողավորիչներ, կոճակի ձևավորում, արագ և հարմար աշխատանք Ֆունկցիոնալ հսկողություն Պարզ կառավարման միջերես, հեշտ հասկանալի, օգտագործման համար պատրաստ Ֆիլմի նվազարկումը 256</p> |

կադր, որոնք կարելի է նվազարկել և դադարեցնել կադր առ կադր, և պահպանել ու չափել նվազարկումը դադարեցնելուց հետո անգլերեն ինտերֆեյս Ֆոկոս ռեժիմը՝ Չորս հատվածի էլեկտրոնային ֆոկոս; Մարմնի դիրքի մարկերներ  $\geq 98$  տեսակ Չոնդերի հաճախականության փոխարկում Բոլոր զոնդերն աջակցում են հինգ սեգմենտանի հաճախականության փոխարկումը Պատկերը վերև և ներքև, ինվերսիա ձախ և աջ, սև և սպիտակ շրջում; Պրոֆեսիոնալ չափման ծրագրային փաթեթ, ներառյալ գինեկոլոգիայի, ուրոլոգիայի, երիկամների, սրտի, վահանաձև գեղձի և այլ մասնագիտացված չափման փաթեթներ Նիշերի ցուցադրում. Ամսաթիվ, Ժամացույց, անուն, սեռ, տարիք, բժիշկ, հիվանդանոց, նշում (ամբողջ էկրանով նիշերի խմբագրում) Դինամիկ միջակայք 0-135 դԲ Մոխրագույնի 256 երանգներ Հզորության միջակայքը 0-100dB Ծակման ուղղության գործառույթը Ծակման ուղղության գործառույթը թույլ է տալիս

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>կարգավորել ծակող գծի դիրքը<br/>Մանրախիճի դիրքորոշման<br/>ֆունկցիա Մանրախիճի<br/>դիրքավորման ֆունկցիա,<br/>թիրախների դիսամիկ հետևում<br/>Չոնդի միջերես 2 զոնդ ինտերֆեյս<br/>Արտաքին ինտերֆեյս Վիդեո<br/>ինտերֆեյս, երկու USB ինտերֆեյս,<br/>DICOM ինտերֆեյս, SVGA<br/>ինտերֆեյս, Էներգիայի ինտերֆեյս<br/>Պահպանում Ներկառուցված 16G<br/>կամ արտաքին Ս սկավառակի<br/>պահեստավորում<br/>Էլեկտրականություն<br/>100-240V<math>\pm</math>10%, 1.2-0.6A<br/>Ներկառուցված մարտկոցը կարող է<br/>աշխատել 4,5 ժամ Չափերը (L*W*D)<br/>360*355*65 մմ - միկրոկոնվեկսային<br/>տվիչ-սենսոր - գծային<br/>ուլտրաձայնային բարձր -<br/>հաճախականության սենսոր</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |          |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|----------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка    | наименование производителя | технические характеристики  |
| 12         | US-UC6BP               | US-UC6BP      | US-UC6BP | Infitek                    | 15 դյույմ բժշկական կարգի LCD Էկրան Չոնդի կրկնակի ինտերֆեյս, ավտոմատ նույնականացման գործառույթով Շարժական լիթիումային մարտկոց, մարտկոցի հզորությունը 6000 mAh, ավտոնոմ աշխատանքային ժամանակը 4,5 ժամ Հինգ ցուցադրման ռեժիմներ՝ B, 2B, 4B, M, B/M Ստեղնաշար Չորս կողավորիչներ, կոճակի ձևավորում, արագ և հարմար աշխատանք Ֆունկցիոնալ հսկողություն Պարզ կառավարման միջերես, հեշտ հասկանալի, օգտագործման համար պատրաստ ֆիլմի նվազարկումը 256 |

կադր, որոնք կարելի է նվազարկել և դադարեցնել կադր առ կադր, և պահպանել ու չափել նվազարկումը դադարեցնելուց հետո անգլերեն ինտերֆեյս Ֆոկոս ռեժիմը՝ Չորս հատվածի էլեկտրոնային ֆոկոս; Մարմնի դիրքի մարկերներ  $\geq 98$  տեսակ Չոնդերի հաճախականության փոխարկում Բոլոր զոնդերն աջակցում են հինգ սեգմենտանի հաճախականության փոխարկումը Պատկերը վերև և ներքև, ինվերսիա ձախ և աջ, սև և սպիտակ շրջում; Պրոֆեսիոնալ չափման ծրագրային փաթեթ, ներառյալ գինեկոլոգիայի, ուրոլոգիայի, երիկամների, սրտի, վահանաձև գեղձի և այլ մասնագիտացված չափման փաթեթներ Նիշերի ցուցադրում. Ամսաթիվ, ժամացույց, անուն, սեռ, տարիք, բժիշկ, հիվանդանոց, նշում (ամբողջ էկրանով նիշերի խմբագրում) Դինամիկ միջակայք 0-135 դԲ Մոխրագույնի 256 երանգներ Հզորության միջակայքը 0-100dB Ծակման ուղղության գործառույթը Ծակման ուղղության գործառույթը թույլ է տալիս

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>կարգավորել ծակող գծի դիրքը<br/>Մանրախիճի դիրքորոշման<br/>ֆունկցիա Մանրախիճի<br/>դիրքավորման ֆունկցիա,<br/>թիրախների դիսամիկ հետևում<br/>Չոնդի միջերես 2 զոնդ ինտերֆեյս<br/>Արտաքին ինտերֆեյս Վիդեո<br/>ինտերֆեյս, երկու USB ինտերֆեյս,<br/>DICOM ինտերֆեյս, SVGA<br/>ինտերֆեյս, Էներգիայի ինտերֆեյս<br/>Պահպանում Ներկառուցված 16G<br/>կամ արտաքին Ս սկավառակի<br/>պահեստավորում<br/>Էլեկտրականություն<br/>100-240V<math>\pm</math>10%, 1.2-0.6A<br/>Ներկառուցված մարտկոցը կարող է<br/>աշխատել 4,5 ժամ Չափերը (L*W*D)<br/>360*355*65 մմ - միկրոկոնվեկսային<br/>տվիչ-սենսոր - գծային<br/>ուլտրաձայնային բարձր -<br/>հաճախականության սենսոր</p> |
|--|--|--|--|--|