

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	WACS-100L	WACS-100L	DaiHan Scientific	<p>DaiHan Scientific, Fisher Scientific, կամ Memmert GmbH: Ուղղահայաց ավտոկլավ ամբողջովին ավտոմատ աշխատանքային համակարգով ; Աշխատանքային խցիկի ծավալը 100 Լ, չժանգոտող պողպատից: Ստերիլիզացման ցիկլեր (պինդ և հեղուկ նյութերի համար): +5 մինչև 132°C , 121°C ± 0,5°C ճշգրտությամբ: Ճնշում: 1,2 կգ/սմ2 121°C-ում; 2,0 կգ/սմ2 132°C-ում, ճշգրտությունը` 0-3 կգ/սմ2 Ձերմային հզորություն: 2 կվտ*2 : չժանգոտվող պողպատից գամբյուղ, տրամագիծը = 420մմ, բարձրությունը = 240 մմ, ներառյալ 2 գամբյուղ: Աշխատանքային խցիկի չափը: տրամագիծը = 450մմ, բարձրությունը = 630 մմ Սարքը ունենա LCD Էկրան, թայմեր 60ր , ձայնային և լուսաին ազդանշաններ: Սարքն ունենա CE, GMP ,ISO 9001, ISO 13485 սերտիֆիկատները:</p>

				<p>Էլեկտրամատակարարում: AC 120 Վ, 60 Հց կամ AC 230 Վ, 50/60 Հց, միաֆազ; Երաշխիք՝ 1 տարի</p> <p>Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:</p> <p>Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	WACS-100L	WACS-100L	DaiHan Scientific	<p>DaiHan Scientific, Fisher Scientific, կամ Memmert GmbH:</p> <p>Ուղղահայաց ավտոկլավ ամբողջովին ավտոմատ աշխատանքային համակարգով ; Աշխատանքային խցիկի ծավալը 100 Լ, չժանգոտող պողպատից: Ստերիլիզացման ցիկլեր (պինդ և հեղուկ նյութերի համար): +5 մինչև 132°C , 121°C ± 0,5°C</p> <p>ճշգրտությամբ: Ճնշում: 1,2 կգ/սմ2 121°C-ում; 2,0 կգ/սմ2 132°C-ում, ճշգրտությունը` 0-3 կգ/սմ2 Ջերմային հզորություն: 2 կվտ*2 : չժանգոտվող պողպատից զամբյուղ, տրամագիծը = 420մմ, բարձրությունը = 240 մմ, ներառյալ 2 զամբյուղ: Աշխատանքային խցիկի չափը: տրամագիծը = 450մմ, բարձրությունը = 630 մմ</p> <p>Սարքը ունենա LCD էկրան, թայմեր 60ր , ձայնային և լուսաին ազդանշաններ: Սարքն ունենա CE, GMP ,ISO 9001, ISO 13485 սերտիֆիկատները:</p>

				<p>Էլեկտրամատակարարում: AC 120 Վ, 60 Հց կամ AC 230 Վ, 50/60 Հց, միաֆազ; Երաշխիք՝ 1 տարի</p> <p>Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:</p> <p>Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	--