

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	MYR 120-2	MYR 120-2	MYR 120-2	MYR 120-2	Նախատեսված նմուշների արագ և հուսալի մշակման համար, ներդրված ժամանակակից հսկման մեխանիզմներով: Համակարգը պետք է ներառի՝ - Ռեագենտների տարաներ, պլաստիկ՝ 10 հատ - Տաքացված պարաֆինի տարաներ, ալյումինե՝ 2 հատ - Տրանսպորտային զամբյուղ, պողպատյա՝ առնվազն 1 հատ - Ռեագենտների տարաների մակնշման պարագաներ - Տրանսպորտային զամբյուղի կափարիչ - Քարշիչ համակարգ՝ օդափոխիչով, ածխածնային

Ֆիլտրով և կափարիչով
Տեխնիկական հատկանիշները՝
-Ռեազենտների տարաներ
պլաստիկ, ծավալը՝ 2000մլ
-Տաքացված պարաֆինի տարները
պետք է լինեն այլումինե, առնվազն
կրկնակի պատերով , անողացված և
2000մլ ծավալով: -Տրանսպորտային
գամբյուղը պետք է լինի չժանգոտող
պողպատից, տարողունակությունը
պետք է լինի ` մինչև 120
ստանդարտ կասսետ -Ծրագրային
ապահովումը՝ 20 ծրագիր, հեշտ
ծրագրավորվող - Սարքի
աշխատանքային ժամանակը՝
ազատ ծրագրավորվող, 1 վրկ-ից
մինչև 99 ժ 55 ր: - Պարաֆինի
տարայի ջերմաստիճանը՝ 44 - 78 °C
-Սարքը պետք է ունենա նախապես
ծրագրավորված պրոտոկոլներ և
օգտագործողի կողմից նոր
պրոտոկոլների ավելացման
հնարավորություն: -Արագ միացման
ռեժիմի առկայություն -Աշխատանքի
սկսման, կամ աշխատանքի
ավարտի ժամի ծրագրավորման
հնարավորություն: -Սարքը պետք է
ունենա ներկառուցված անխափան
սնուցման համակարգ և

				<p>հնարավորություն տա ծրագրավորել, թե պրոտոկոլի յուրաքանչյուր փուլում հոսանքի անջատման ժամանակ սարքը ինչ փուլում և դիրքում պետք է կանգ առնի: -LCD, կամ ավելի լավ էկրանի առկայություն -Վակուումային համակարգին միանալու հնարավորություն: -Չափսերը՝ (լ x Ե x Բ) 860 x 860 x 600 մմ, 84 կգ: -Ուղեցույցի առկայություն: Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում 1 տարվա երաշխիք Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրինա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р4ԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	MYR 120-2	MYR 120-2	MYR 120-2	MYR 120-2	<p>Լախատեսված նմուշների արագ և հուսալի մշակման համար, ներդրված ժամանակակից հսկման մեխանիզմներով: Համակարգը պետք է ներառի՝ - Ռեագենտների տարաներ, պլաստիկ՝ 10 հատ - Տաքացված պարաֆինի տարաներ, այլումինե՝ 2 հատ - Տրանսպորտային զամբյուղ, պողպատյա՝ առնվազն 1 հատ - Ռեագենտների տարաների մակնշման պարագաներ - Տրանսպորտային զամբյուղի կափարիչ - Քարշիչ համակարգ՝ օդափոխիչով, ածխածնային</p>

Ֆիլտրով և կափարիչով
Տեխնիկական հատկանիշները՝
-Ռեագենտների տարաներ
պլաստիկ, ծավալը՝ 2000մլ
-Տաքացված պարաֆինի տարները
պետք է լինեն այլումինե, առնվազն
կրկնակի պատերով , անոդացված և
2000մլ ծավալով: -Տրանսպորտային
գամբյուղը պետք է լինի չժանգոտող
պողպատից, տարողունակությունը
պետք է լինի ` մինչև 120
ստանդարտ կասսետ -Ծրագրային
ապահովումը՝ 20 ծրագիր, հեշտ
ծրագրավորվող - Սարքի
աշխատանքային ժամանակը՝
ազատ ծրագրավորվող, 1 վրկ-ից
մինչև 99 ժ 55 ր: - Պարաֆինի
տարայի ջերմաստիճանը՝ 44 - 78 °C
-Սարքը պետք է ունենա նախապես
ծրագրավորված պրոտոկոլներ և
օգտագործողի կողմից նոր
պրոտոկոլների ավելացման
հնարավորություն: -Արագ միացման
ռեժիմի առկայություն -Աշխատանքի
սկսման, կամ աշխատանքի
ավարտի ժամի ծրագրավորման
հնարավորություն: -Սարքը պետք է
ունենա ներկառուցված անխափան
սնուցման համակարգ և

				<p>հնարավորություն տա ծրագրավորել, թե պրոտոկոլի յուրաքանչյուր փուլում հոսանքի անջատման ժամանակ սարքը ինչ փուլում և դիրքում պետք է կանգ առնի: -LCD, կամ ավելի լավ էկրանի առկայություն -Վակուումային համակարգին միանալու հնարավորություն: -Չափսերը՝ (լ x Ե x Բ) 860 x 860 x 600 մմ, 84 կգ: -Ուղեցույցի առկայություն: Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում 1 տարվա երաշխիք Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---