

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Շարժական սկաներ կենդանիների համար	Շարժական սկաներ կենդանիների համար	RS-N50	Ruisheng	15 դյույմ բժշկական կարգի LCD Էկրան Չոնդի կրկնակի ինտերֆեյս, ավտոմատ նույնականացման գործառույթով Շարժական լիթիումային մարտկոց, մարտկոցի իզոլյացիոնը 6000 mAh, ավտոնոմ աշխատանքային ժամանակը 4,5 ժամ Հինգ ցուցադրման ռեժիմներ` B, 2B, 4B, M, B/M Ստեղնաշար Չորս կողավորիչներ, կոճակի ձևավորում, արագ և հարմար աշխատանք Ֆունկցիոնալ հսկողություն Պարզ կառավարման միջերես, հեշտ հասկանալի, օգտագործման համար պատրաստ ֆիլմի նվազարկումը 256

կադր, որոնք կարելի է նվազարկել և դադարեցնել կադր առ կադր, և պահպանել ու չափել նվազարկումը դադարեցնելուց հետո անգլերեն ինտերֆեյս Ֆոկոս ռեժիմը՝ Չորս հատվածի էլեկտրոնային ֆոկոս; Մարմնի դիրքի մարկերներ ≥ 98 տեսակ Չոնդերի հաճախականության փոխարկում Բոլոր զոնդերն աջակցում են հինգ սեգմենտանի հաճախականության փոխարկումը Պատկերը վերև և ներքև, ինվերսիա ձախ և աջ, սև և սպիտակ շրջում; Պրոֆեսիոնալ չափման ծրագրային փաթեթ, ներառյալ գինեկոլոգիայի, ուրոլոգիայի, երիկամների, սրտի, վահանաձև գեղձի և այլ մասնագիտացված չափման փաթեթներ Նիշերի ցուցադրում. Ամսաթիվ, Ժամացույց, անուն, սեռ, տարիք, բժիշկ, հիվանդանոց, նշում (ամբողջ էկրանով նիշերի խմբագրում) Դինամիկ միջակայք 0-135 դԲ Մոխրագույնի 256 երանգներ Հզորության միջակայքը 0-100dB Ծակման ուղղության գործառույթը Ծակման ուղղության գործառույթը թույլ է տալիս

				<p>կարգավորել ծակող գծի դիրքը Մանրախիճի դիրքորոշման ֆունկցիա Մանրախիճի դիրքավորման ֆունկցիա, թիրախների դիսամիկ հետևում Չոնդի միջերես 2 զոնդ ինտերֆեյս Արտաքին ինտերֆեյս Վիդեո ինտերֆեյս, երկու USB ինտերֆեյս, DICOM ինտերֆեյս, SVGA ինտերֆեյս, Էներգիայի ինտերֆեյս Պահպանում Ներկառուցված 16G կամ արտաքին Ս սկավառակի պահեստավորում Էլեկտրականություն 100-240V\pm10%, 1.2-0.6A Ներկառուցված մարտկոցը կարող է աշխատել 4,5 ժամ Չափերը (L*W*D) 360*355*65 մմ - միկրոկոնվեկսային տվիչ-սենսոր - գծային ուլտրաձայնային բարձր - հաճախականության սենսոր:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТАГ ГЭМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТЛР-24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					