

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |               |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը       | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2               | EMG- MEB 9600      | Nihon Kohden     | EMG- MEB 9600 | Nihon Kohden        | 4 ալիքային Էլեկտրոմիոգրաֆիայի համակարգ: Հետազոտման ծրագրերը՝ Ռուտին ԷՄԳ, Էկրանի չափը՝ 22" , Անվտանգության դասը՝ I, Մոբիլ ֆունկցիոնալ ստեղնաշար, որը թույլ է տալիս ավարտելու ամբողջ քննությունը առանց ստեղնաշարի կամ մկնիկի օգտագործման: Հարուցված պոտենցիալների չափում , Տեսողական ստիմուլյացիա - Կադապարի հակադարձում, LED ակնոցներ, արտաքին տեսողական խթանում: MUP - ավտոմատ կերպով հայտնաբերվում են և |

դասակարգվում համանման ձևավորված խմբերում Գործարկիչ ԷՄԳ (Trigger) Ինտերֆերենս Turns/amp - ավտոմատ կերպով է չափվում: Ցույց է տալիս չափման արդյունքը՝ յուրաքանչյուր վարկյանը մեկ, հիստոգրամայի միջոցով Ներդրաֆիա NCS ծրագիր, որը թույլ է տալիս իրականացնել՝ MCS, SCS, և F-ալիք մեկ ծրագրում Կրկնվող ստիմուլյացիա F-ալիք H-Ռեֆլեքս Blink-ռեֆլեքս Սոմատոսենսորի հարուցող (evoked) պոտենցիալ ԷԿԳ արտեֆակտներից ազատ SSEP Ազդանշանի գործարկում և ետ միջինացում (Signal triggering and back averaging) Միաժամանակյա SSEP և SEP չափումներ Անվտանգության դասը՝ I Սոբիլ ֆունկցիոնալ ստեղնաշարի առկայություն, որը թույլ է տալիս ավարտելու ամբողջ քննությունը առանց ստեղնաշարի կամ մկնիկի օգտագործման: Մուտքային դիմադրությունը՝  
-Մուտքային դիֆերենցիալ դիմադրությունը 200 MΩ ±20%  
-Ընդհանուրը ≥ 1000 MΩ (common mode) -Աղմուկը ` 0.6 μVrms (1 Hz ից

10 kHz միջակայքում):  
-Չգայունություն՝ 1, 2, 5, 10, 20, 50,  
100, 200, 500  $\mu\text{V}/\text{div}$ , 1, 2, 5, 10  
 $\text{mV}/\text{div} \pm 5\%$  -Ցածր  
հաճախականության ֆիլտր՝ 0.01,  
0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10,  
20, 30, 50, 100, 200, 500Hz, 1, 2, 3  
kHz ( $\pm 20\%$ ) -Բարձր  
հաճախականության ֆիլտր՝ 10, 20,  
50, 100, 200, 500 Hz, 1, 1.5, 2, 3, 5,  
10, 20 kHz ( $\pm 20\%$ ) 12 dB/oct ( $\pm 20\%$ )  
-Փոփոխական հոսանքի աղմուկի  
ռեժեկտորային ֆիլտր (AC  
interference notch filter): 50 or 60 Hz  
(մերժման գործակից: « 1/20)  
Վերականգնել սկզբնական  
կարգաբերումները Ուղղում:  
Անջատված, կիսով չափ, լրիվ  
Ժամանակի վրա հիմնված  
մոնիտորինգ: 0.1 ից 1 s/ div (within  
 $\pm 5\%$ ) Ռեժիմները առնվազն՝  
կրկնվող, պատահական, ոտքի  
անջատիչ, մեկ խթանում,  
ազդանշան, սոմատո, արտաքին  
ազդանշան: Ստիմուլյացիայի  
հաճախականությունը՝ list box ի  
դեպքում : 0.1 to 0.9 Hz in 0.1 Hz  
steps, 1 to 10 in 1 Hz step, 13, 15, 17  
Hz, 20 to 100 Hz in 10 Hz steps

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | (within $\pm 5\%$ of the preset value $\times$ 0.95) ստեղնաշարով: 0.1 to 100 Hz in 0.1 Hz steps (մինչև $\pm 5\%$ )<br>Ինտենսիվությունը՝ 0 - 135 dB SPL (մինչև $\pm 2$ dB) Լրակազմ՝<br>Էլեկտրոմիոգրաֆիա; համակարգիչ 22'' մոնիտորով ; ծրագրային ապահովում ; ԷՄԳ ստեղնաշար; սայլակ ; ակնոց; ծախսանյութերի սկզբնական հավաքածու:<br>Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: |
|--|--|--|--|--|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F4F4-FCXU7QF-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2          |                        |               |       |                            |                            |