

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԻ ՓԻ ԷՍ ԷՆԵՐՋԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15 0 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 0C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկոիթյունը 40 0C -ում 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը 0 0C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» Վառելիքի մատակարարումը կտնոններով: «Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ-ի մատակարարումն իրականացվում է բաքային եղանակով: «Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ-ի համար պահանջվող վառելիքի մատակարարումը` ըստ Գնորդի կողմից նախապես Վաճառողի պաշտոնական էլ. Փոստին կամ այլ կապի միջոցով ներկայացված հաստատված պատվեր-առաջադրանքի հիման վրա, որում հստակ կնշվի ապրանքի մատակարարման օրերը, հասցեները, քանակները, ապրանքի մատակարարումը մինչև առավոտյան ժամը 11:00-ն: Մատակարարման կոնկրետ օրը որոշվում է Գնորդի կողմից նախնական (ոչ ուշ քան մատակարարումից 2 աշխատանքային օր առաջ) պատվերի միջոցով` Վաճառողի պաշտոնական էլ. փոստին Գնորդի կողմից ներկայացված հաստատված պատվեր-առաջադրանքի հիման վրա: Վաճառողը պետք է առաքի ապրանքը Գնորդին կցված հավելվածում նշված համապատասխան հասցեով: Պատվիրատուների կողմից ներկայացված քանակներն առավելագույնն է և այն կարող է նվազեցվել վերջիններիս կողմից: Վճարումը կատարվում է փաստացի մատակարարված ապրանքի մասով: "" Ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացվում է</p>

բնագալցակայանների ցանկը և հասցեները:"





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

СИ ПИ ЭС ЭНЕРДЖИ ГРУПП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУТДР-24/10  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	