

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---------------------|---|---|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | Պահարաններ զարգացնող միջավայրի համար /աշխատանքային կենտրոն/ | Պահարաններ զարգացնող միջավայրի համար /աշխատանքային կենտրոն/ | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | <p style="text-align: center;">ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան:</p> <p style="text-align: center;">Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, արտաքաին չափսերն են՝ 2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ):</p> <p style="text-align: center;">Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների նամրացված լինեն պլաստմասե</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ), նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200 x 450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ЕЦДЦТДР-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|--|--|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | ИП Арман Аракелян | Шкафы для среды разработки /рабочий центр/ | Шкафы для среды разработки /рабочий центр/ | ИП Арман Аракелян | 20.12.2002г. Министерства здравоохранения РА. требованиям приказа N857 соответствующий. Рабочий центр изготовлен из ламината ПТС толщиной 18 мм. с, внешние размеры: 2500 x 450 x 1500 мм (Д x В x В). Рабочий центр разделен по горизонтали на три равные части. открытые и закрытые полки. Все углы должны быть закруглены или закреплены угловыми скобками. пластиковые закругленные специальные детали. Основа должна быть ламинированной ДВП толщиной 4 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>мм. из доски (ДВП), цвет того же ПТС. Шкаф должен иметь по периметру каркасные ножки, внизу которых на концах кромок соприкасающейся части снизу необходимо закрепить пластиковую крышку цветные подушечки толщиной 8 мм. Внешние размеры прямоугольного костыля, являющегося ножками, - 2200. х450 х 100 мм (Л х х х В), края детали касаются пола на концах снизу следует прикрепить пластиковые накладки темного цвета, при котором толщина стенок составляет не менее 8 мм. Все соединения делайте с помощью скрытых креплений. Согласуйте цвета с заказчиком.</p> |
|--|--|--|--|--|