ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	---	---	---	---	15 դյույմ բժշկական կարգի LCD էկրան Զոնդի կրկնակի ինտերֆեյս, ավտոմատ նույնականացման գործառույթով Շարժական լիթիումային մարտկոց, մարտկոցի հզորությունը 6000 mAh, ավտոնոմ աշխատանքայաին ժամանակը 4,5 ժամ Հինգ ցուցադրման ռեժիմներ՝ B, 2B, 4B, M, B/M Ստեղնաշար Չորս կոդավորիչներ, կոճակի ձևավորում, արագ և հարմար աշխատանք Ֆունկցիոնալ հսկողություն Պարզ կառավարման միջերես, հեշտ հասկանալի, օգտագործման համար պատրաստ Ֆիլմի նվագարկումը 256

						կադր, որոնք կարելի է նվագարկել և դադարեցնել կադր առ կադր, և պահպանել ու չափել նվագարկումը դադարեցնելուց հետո անգլերեն ինտերֆեյս Ֆոկուս ռեժիմը՝ Չորս հատվածի էլեկտրոնային ֆոկուս; Մարմնի դիրքի մարկերներ ≥98 տեսակ Զոնդերի հաճախականության փոխարկում Բոլոր զոնդերն աջակցում են հինգ սեգմենտանի հաճախականության փոխարկումը Պատկերը վերև և ներքև, ինվերսիա ձախ և աջ, սև և սպիտակ շրջում; Պրոֆեսիոնալ չափման ծրագրային փաթեթ, ներառյալ գինեկոլոգիայի, ուրոլոգիայի, երիկամների, սրտի, վահանաձև գեղձի և այլ մասնագիտացված չափման փաթեթներ Նիշերի ցուցադրում. Ամսաթիվ, ժամացույց, անուն, սեռ, տարիք, բժիշկ, հիվանդանոց, նշում (ամբողջ էկրանով նիշերի խմբագրում) Դինամիկ միջակայք 0-135 դԲ Մոխրագույնի 256 երանգներ Հզորության միջակայքը 0-100dB Ծակման ուղղության գործառույթը Ծակման ուղղության գործառույթը թույլ է տալիս

					կարգավորել ծակող գծի դիրքը Մանրախիճի դիրքորոշման ֆունկցիա Մանրախիճի դիրքավորման ֆունկցիա, թիրախների դինամիկ հետևում Զոնդի միջերես 2 զոնդ ինտերֆեյս Արտաքին ինտերֆեյս Վիդեո ինտերֆեյս, երկու USB ինտերֆեյս, DICOM ինտերֆեյս, SVGA ինտերֆեյս, էներգիայի ինտերֆեյս Պահպանում Ներկառուցված 16G կամ արտաքին U սկավառակի պահեստավորում Էլեկտրականություն 100-240V□±10%, 1.2-0.6A Ներկառուցված մարտկոցը կարող է աշխատել 4,5 ժամ Չափերը (L*W*D) 360*355*65 մմ - միկրոկոնվեկսային տվիչ-սենսոր - գծային ուլտրաձայնային բարձր - հաճախականության սենսոր Բոլոր չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերը նկարներով կցված է 1-ին Չափաբաժնին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЬҶՀ-ԷԱՃԱҶՔԲ-24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	---	---	---	---	15-дюймовый ЖК-экран медицинского назначения Интерфейс с двумя датчиками и функцией автоматической идентификации Съемная литиевая батарея, емкость аккумулятора 6000 мАч, время автономной работы 4,5 часа Пять режимов отображения: В, 2В, 4В, М, В/М Клавиатура Четыре энкодера, дизайн кнопок, быстрый и удобное управление Функциональное управление Простой интерфейс управления, понятный, готовый к использованию Воспроизведение

						видео 256 кадров, которые можно воспроизводить и останавливать покадрово, а также сохранять и измерять после остановки воспроизведения Интерфейс на английском языке Режим фокусировки: четырехсегментная электронная фокусировка; Маркеры положения тела ≥98 типов Преобразование частоты датчика Все датчики поддерживают пятисегментное преобразование частоты Изображение вверх и вниз, инверсия влево и вправо, черно-белая инверсия; Пакет профессионального программного обеспечения для измерений, включающий пакеты для гинекологии, урологии, почек, сердца, щитовидной железы и других специализированных измерений. Дата, часы, имя, пол, возраст, врач, больница, заметка (полноэкранное редактирование символов) Динамический диапазон 0–135 дБ 256 оттенков серого Диапазон мощности 0–100 дБ Функция направления удара Функция направления удара

					позволяет регулировать положение линия для функции позиционирования гравия Функция позиционирования гравия, динамическое отслеживание цели Интерфейс зонда 2 интерфейса зонда Внешний интерфейс Видеоинтерфейс, два интерфейса USB, интерфейс DICOM, интерфейс SVGA, интерфейс питания Хранилище Встроенное хранилище 16 ГБ или внешнее хранилище U-диска Электричество 100–240 В ±10%, 1,2-0,6 А. Встроенный аккумулятор обеспечивает работу в течение 4,5 ч. Размеры (Д*Ш*Г) 360*355*65 мм - микровыпуклый сенсорный датчик - линейный ультразвуковой высокочастотный датчик.