

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ի Ջի Էլեկտրոնիքս ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Yealink	Yealink	Yealink sip T31G	Yealink	<p style="text-align: center;">Հեռախոսի</p> <p>առանձնահատկությունները 2 SIP-accounts ,Չանգի պահում, ծայնի անջատում, DND ("Չխանգարել") Մեկ հպումով արագ համարի հավաքում, թեժ գիծ, Վերահասցեավորում, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում , Խմբային լսում, SMS, շտապ զանգ ,Տեղական 5-ուղիներով կոնֆերանս զանգ Չանգի ծայնի ընտրություն / Ներբերնում / ջնջում, Ուղղակի IP զանգ առանց SIP ժամանակի կարգավորում՝ ավտոմատ կամ ձեռքով, Համարը հավաքման</p>

կանոններ, BLF աջակցություն, XML բրաուզեր, URL/URI գործողություն, Ինտեգրված սքրինշոթներ ,RTCP-XR, VQ-RTCPXR Էկրան և ցուցիչներ Գրաֆիկական 2.3 դյույմանոց LCD Էկրան` 132x64 թույլատրությամբ, Էկրանի հետին լույս LED ցուցիչ և MWI, Գծի կարգավիճակի ցուցիչներ կարմիր-կանաչ լույսով Բազմալեզվի աջակցություն, Չանգահարողի ID անունով և համարով, Էներգախնայողություն Ֆունկցիոնալ կոճակներ Ստեղնաշարը ռուսերեն և անգլերեն տառերով, 5 նավիգացիոն ստեղներ, 2 ծրագրավորվող կոճակ, ձայնի կառավարման կոճակներ, 6 ֆունկցիոնալ ստեղներ` հաղորդագրություն, ականջակալ, նորից հավաքել, իլացնել, բարձրախոս Կոդեկներ և ձայնային կարգավորումներ Լայնաշերտ կոդեկներ` G.722, Opus, կոդեկներ` : G.711 (A/u), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1 DTMF: In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO, Ամբողջական դուալեքս առանց, բարձրախոս AEC-ով (արձագանքների չեղարկում), VAD (Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում), CNR

(Հարմարավետ աղմուկի գեներատոր), AEC (Էխոյի չեղարկում), PLC (մեդիա փաթեթների կորստի նշիչ), AJB (ձայնի հարմարվողական բուժեր), AGC (խոսափողի զգայունության ավտոմատ վերահսկում) հեռախոսագիրք հեռախոսագիրք մինչև 1000 գրառում, Սև ցուցակ, Հեռավոր հեռախոսագիրք XML/LDAP Խելացի համարի հավաքում, Հեռախոսագիրքում որոնման հնարավորություն / ներմուծում / արտահանում, Չանգերի պատմություն՝ (հավաքված, ստացված, բաց թողնված, փոխանցված) IP-PBX-ի առանձնահատկությունները Բաժանորդի կարգավիճակի ցուցադրում (BLF), կամրջի գծի տեսք (Bridge Line Appearance) (BLA) Անանուն զանգ, անանուն զանգի մերժում, Թեժ գիծ, ձայնային փոստ Hot-desking, շտապ զանգ, ինտերկոմ, փեյջինգ, երաժշտություն սպասման մեջ, հիշեցում MWI, հիշեցում, զանգի ձայնագրում, Չայնային փոստ, Call Park, Call Pickup Կառավարում "Հեռախոսի

կարգավորում՝ վեբ
ինտերֆեյս/հեռախոսի
Էկրան/Ավտոմատուցում
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
Ավտոմատուցում" , Zero-sp-touch,
TR069 Հեռախոսի բլոկաորում
անձնական անվտանգության
համար, Գործարանային
վերականգնում, վերաբեռնում,
Տեղեկամատյաններ՝ PCAP Trace,
համակարգի գրանցամատյան
Ցանցի կատարում և
անվտանգություն SIPv1 (RFC2543),
SIPv2 (RFC3261), NAT, STUN, Չանգի
մեթոդներ՝ Proxy ու peer-to-peer (ըստ
IP հասցեի) , IP-ի նշանակում՝
ստատիկ / DHCP, HTTP/HTTPS վեբ
սերվեր ժամանակի և ամսաթվի
համաժամացում SNMP-ի միջոցով,
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263) QoS:
802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS
DSCP, Աջակցություն (TLS) HTTPS
վկայագրերի մենեջեր, AES
կոդավորումը կազմաձևման ֆայլի
համար Աջակցություն կոդավորման
և նույնականացման
ստանդարտներին (MD5 և MD5-sess)
SRTP, IEEE802.1X հնարավորություն,
IPv6 աջակցություն ,LLDP/CDP/DHCP

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЕГ Электроникс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 241-ЕУΔԱՊԶԲ-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

VLAN Այլ ֆիզիկական հատկություններ Պատից կախելու հնարավորություն (ըստ ցանկության) 1 x RJ9 (4P4C) Պորտ խողովակի համար, 1 x RJ9 (4P4C) Պորտ ականջակալի համար արտաքին AC աղապտեր Մուտք 100 ~ 240V և DC ելք 5V / 600ma
Էլեկտրաէներգիա Ethernet-ի միջոցով (IEEE 802.3 af), Դաս 2

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
2					2xRJ45 Ethernet պորտեր 10/100/1000 Մոդ/տիպ
					Էլեկտրաէներգիայի սպառում (PSU) ` 2 - 3 Վտ, Էլեկտրաէներգիայի սպառում (PoE) ` 3 - 4 Վտ Աշխատանքային խոնավություն: 10 ~ 95%, Աշխատանքային ջերմաստիճանը ' -10 ~ 50 ° C Երաշխիք` 1 տարի: