

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
15	TOTAL	Օդայուղային գոտային կոմպրեսոր 100 L 12.2 ԿՎտ	TOTAL	Օդայուղային գոտային կոմպրեսոր 100 L 12.2 ԿՎտ : Օդայուղային գոտային կոմպրեսոր: Կոմպրեսորի տեսակը ուղիղ մխոց 2 հատ: Լարում 220-240վ: Հաճախականությունը 50 Հց : Մուտքային հզորությունը 2.2 ԿՎտ: Պտույտների արագությունը 1100 պտույտ / րոպո : Սեղման փուլերի քանակը 1: Ստացված ծավալը 100լ, (26.4 գալ) : Աշխատանքային ճմշումը առավելագույնը 8 բար (116 psi): Մուտքային արտադրողականությունը 220լ./րոպե : Աղմուկը 92դբ ընդունիչով, մոնոմետր , գոտային ամուր պատյանով և ընդունիչով, հեշտ տեղափոխվող տրանսպորտային բռնակ ու անիվներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր , չօգտագործված , Տեղափոխումով և բեռնաթափումով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
15	TOTAL	Օդայուղային գոտային կոմպրեսոր 100 L 12.2 ԿՎտ	TOTAL	<p>Օդայուղային գոտային կոմպրեսոր 100 L 12.2 ԿՎտ : Օդայուղային գոտային կոմպրեսոր: Կոմպրեսորի տեսակը ուղիղ մխոց 2 հատ: Լարում 220-240Վ: Հաճախականությունը 50 Հց : Մուտքային հզորությունը 2.2 ԿՎտ: Պտույտների արագությունը 1100 պտույտ / րոպո : Սեղման փուլերի քանակը 1: Ստացված ծավալը 100լ, (26.4 գալ) : Աշխատանքային ճմշումը առավելագույնը 8 բար (116 psi): Մուտքային արտադրողականությունը 220լ./րոպե : Աղմուկը 92դբ ընդունիչով, մոնոմետր , գոտային ամուր պատյանով և ընդունիչով, հեշտ տեղափոխվող տրանսպորտային բռնակ ու անիվներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր , չօգտագործված , Տեղափոխումով և բեռնաթափումով:</p>