

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

LA IMPORT LLC-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-24/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	-	-	-	-	<p>Երկու ալիքային անլար խոսափող համակարգ Lavalier խոսափողով</p> <p>Տեխնիկական նկարագրություն •</p> <p>Երկու ալիքային անլար խոսափող համակարգ առնվազն երկու ձայնային աղբյուրների միաժամանակյա ձայնագրման համար: Սերիա IV 2,4 ԳՀց թվային փոխանցում, առնվազն 128 բիթ կոդավորում՝ բյուրեղյա մաքուր ձայն մինչև առնվազն 200 մ, TRS 3,5 մմ անալոգային ելք, USB-C թվային ելք և iOS Բնութագրիչները • Տեսակը ռադիոհամակարգ • Խոսափողի տեսակը կոնդենսատոր և Lavalier •</p>

Նպատակը փողքասթի/ռադիոյի/հեռ  
ուստատեսության համար •  
Խոսափողի պիկապ օրինակ  
շրջանաձեւ • Min.  
Հաճախականությունը առնվազն  
50Հց • Մաքս. Հաճախականությունը  
առնվազն 20000Հց • Մաքս.  
ձայնային ճնշում առնվազն 100դԲ •  
Ազդանշանի և աղմուկի  
հարաբերակցությունը առնվազն  
79դԲ • Միկրոֆոնի միակցիչ USB  
Type-C, միևնույն ժամանակ 3,5 մմ •  
Համատեղելիություն macOS 10.11  
Windows 7-ից և ավելի բարձր •  
Լայնությունը առնվազն 45,5 մմ •  
Բարձրությունը առնվազն 44մմ •  
Խորությունը առնվազն 18,3 մմ •  
Քաշը առնվազն 34գ Փաթեթի  
բովանդակությունը • Առնվազն 3  
SC20 USB-C դեպի USB-A մալուխ,  
մեկ 3,5 մմ TRS մալուխ, առնվազն 3  
փափկամազ դիմապակու (դրանք  
միանում են խոսափողներին  
պտտվող բայոնետային  
միացումների միջոցով),  
պայուսակ, Ռադիոհամակարգի  
հավաքածու առնվազն 2 ձեռքի  
հաղորդիչ, և առնվազն 2 Lavalier  
խոսափող անլար համակարգերի

				<p>համար, Lavalier խոսափողը պետք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից Հավելյալ տեղեկատվություն • շահագործման ժամանակը (ներկառուցված լիթիում-իոնային մարտկոց)՝ առնվազն 7 ժ; փոխանցման միջակայքը՝ առնվազն 200 մ (տեսողության գիծ); անալոգային մուտքեր՝ 3,5 մմ TRS (Lavalier միկրոֆոնի մուտք), անալոգային ելքեր՝ 3,5 մմ TRS; խոսափողի նախնական ուժեղացում՝ առնվազն 20դԲ, համարժեք ադմոլկի մակարդակ (A-կշռված)՝ առնվազն 22դԲԱ Պարտադիր պայման ապրանքը լինի նոր գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

LA IMPORT LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-24/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	-	-	-	-	Երկու ալիքային անլար խոսափող համակարգ Lavalier խոսափողով Տեխնիկական նկարագրություն • Երկու ալիքային անլար խոսափող համակարգ առնվազն երկու ձայնային աղբյուրների միաժամանակյա ձայնագրման համար: Սերիա IV 2,4 ԳՀց թվային փոխանցում, առնվազն 128 բիթ կոդավորում՝ բյուրեղյա մաքուր ձայն մինչև առնվազն 200 մ, TRS 3,5 մմ անալոգային ելք, USB-C թվային ելք և iOS Բնութագրիչները • Տեսակը ռադիոհամակարգ • Խոսափողի տեսակը կոնդենսատոր և Lavalier •

Նպատակը փողքասթի/ռադիոյի/հեռ  
ուստատեսության համար •  
Խոսափողի պիկապ օրինակ  
շրջանաձեւ • Min.  
Հաճախականությունը առնվազն  
50Հց • Մաքս. Հաճախականությունը  
առնվազն 20000Հց • Մաքս.  
ձայնային ճնշում առնվազն 100դԲ •  
Ազդանշանի և աղմուկի  
հարաբերակցությունը առնվազն  
79դԲ • Միկրոֆոնի միակցիչ USB  
Type-C, միևի խցիկ 3,5 մմ •  
Համատեղելիություն macOS 10.11  
Windows 7-ից և ավելի բարձր •  
Լայնությունը առնվազն 45,5 մմ •  
Բարձրություն առնվազն 44մմ •  
Խորություն առնվազն 18,3 մմ •  
Քաշը առնվազն 34գ Փաթեթի  
բովանդակությունը • Առնվազն 3  
SC20 USB-C դեպի USB-A մալուխ,  
մեկ 3,5 մմ TRS մալուխ, առնվազն 3  
փափկամազ դիմապակու (դրանք  
միանում են խոսափողներին  
պտտվող բայոնետային  
միացումների միջոցով),  
պայուսակ, Ռադիոհամակարգի  
հավաքածու առնվազն 2 ձեռքի  
հաղորդիչ, և առնվազն 2 Lavalier  
խոսափող անլար համակարգերի

				<p>համար, Lavalier խոսափողը պետք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից Հավելյալ տեղեկատվություն • շահագործման ժամանակը (ներկառուցված լիթիում-իոնային մարտկոց)՝ առնվազն 7 ժ; փոխանցման միջակայքը՝ առնվազն 200 մ (տեսողության գիծ); անալոգային մուտքեր՝ 3,5 մմ TRS (Lavalier միկրոֆոնի մուտք), անալոգային ելքեր՝ 3,5 մմ TRS; խոսափողի նախնական ուժեղացում՝ առնվազն 20դԲ, համարժեք ադմոլկի մակարդակ (A-կշռված)՝ առնվազն 22դԲԱ Պարտադիր պայման ապրանքը լինի նոր գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի:</p>
--	--	--	--	---