

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱԼԵ ՍՊԸ-ն ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բալլետ Բրիլիանտ	Թուղթ A4	Բալլետ	<p>A4 չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/մ2, A4 (210x297)մմ: Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ` 500 թերթ, պետք է համապատասխանի ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին, խտությունը` համաձայն ISO 536 80գր/մ2, պայծառությունը` առնվազն 105%, սպիտակությունը` համաձայն ISO 11475 առնվազն 168CIE%, հաստությունը` համաձայն ISO 534 առնվազն 104Մկմ, անթափանցելիությունը` համաձայն ISO 2471 առնվազն 93%, անհարթությունը` 220 մլ/րոպե-ից ոչ ավել, խոնավությունը` 3,5-4,5%, օդի անցանելիությունը` 1700մլն/րոպե, տոկսիկ թունավորությունը նորմայի</p>

				<p>սահմաններում ոչ ավել 95,3%, ֆենոլ ոչ ավել 0,0001մգ/մ3, ֆորմալդեհիդ ոչ ավել 0,0014մգ/մ3: A, kam A+ դասի երկկողմանի տպագրությունից կամ պատճենումից հետո թղթի եզրների կորությունը չի թուլատրվում, 1տուփ 2,5կգ, «DoubleA» կամ համարժեք(որակով թուղթ)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧПЗ БЦДЦПЗР-24/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Баллет Бриллиант	Бумага А4	Баллет	Бумага А4 немелованная, используемая для печати, безволоконная, полученная механическим способом, 80г/м2, А4 (210х297)мм. Количество листов в одной коробке в заводской упаковке - 500 листов, должно соответствовать системам сертификации менеджмента ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, плотность по ISO 536 80гр/м2, яркость - не менее 105%, белизна - по ISO 11475. не менее 168СIE%, толщина по ISO 534 не менее 104 мкм, непрозрачность по ISO 2471 не менее 93%, неровность - не более 220 мл/мин, влажность - 3,5-4,5%, воздухопроницаемость - 1700 млн/мин, токсическая токсичность в пределах нормы не более 95,3%, фенол не более 0,0001мг/м3, формальдегид не более 0,0014мг/м3. А, кам класса А+, после двусторонней печати или копирования не

				допускается искривление краев бумаги, 1 коробка 2,5 кг, «ДаблА» или аналог (качественная бумага)
--	--	--	--	--