

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԻՆԳԿՈՒ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
28	<p>Թուղթ չկավճած, A դասի, օգտագործվում է լազերային և թանաքային տպագրման, պատճենահանման և գրասենյակային այլ աշխատանքների համար: Ձևաչափը՝ A3 (420x297 մմ): Համապատասխան ISO 9001, 14001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին: Խտությունը՝ համաձայն ISO 536 ստանդարտի՝ 80 գր/մ2, կոշտությունը MD՝ առնվազն 100, կոշտությունը CD՝ առնվազն 35, սպիտակությունը՝ համաձայն ISO 11475 ստանդարտի, առնվազն՝ 168 CIE, հաստությունը՝ համաձայն ISO 534 ստանդարտի 110 (+-1) Մկմ, անթափանցելիությունը՝ համաձայն ISO 2471 ստանդարտի առնվազն 95%, անհարթությունը՝ 120մ/րոպեից ոչ ավել (համաձայն ISO 8791/2), խոնավությունը՝ 4,0 % (+-0,6%), երկկողմանի տպագրումից կամ պատճենումից հետո թղթի եզրերի կորությունը չի թուլատրվում, Jam-Free ցուցանիշը՝ առնվազն 99.99%, (1 jam/10000 sheets): Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ՝ 500 թերթ, առանց շեղումների, 1 տուփի քաշը՝ առնվազն 5 կգ: 500 թերթանոց յուրաքանչյուր 5 տուփ՝ փաթեթավորված սովորաբար արկղի մեջ: Պատվիրատուն կարող է պահանջել ապրանքի որակի, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրին համապատասխան լինելու մասին հավաստագիր: Ապրանքի մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն /խուղյակով 222/ կատարում է վաճառողը:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ГИНГКО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦЦЦПР-24/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
28	<p>Немелованная бумага класса А, предназначенная для лазерной и струйной печати, копирования и другой офисной работы. Формат: А3 (420x297 мм). Соответствует системам сертификации менеджмента ISO 9001, 14001. Плотность по стандарту ISO 536: 80 г/м², твердость MD: не менее 100, твердость CD: не менее 35, белизна по стандарту ISO 11475 не менее 168 CIE, толщина по стандарту ISO 534 110 (+-1) мкм, непрозрачность: не менее 95 % по ISO 2471, неравномерность: не более 120 мл/мин (по ISO 8791/2), влажность: 4,0 % (+-0,6 %), отсутствие скручивания краев бумаги после двусторонней печати. печать или копирование разрешены. Уровень отсутствия замятия: не менее 99,99 % (1 замятие/10 000 листов). Количество листов в одной коробке в заводской упаковке: 500 листов, без отклонений, вес 1 коробки не менее 5 кг. 5 коробок по 500 листов каждая, упакованных в картонную коробку. Заказчик может запросить сертификат качества продукции и соответствия техническим условиям. Доставку товара на склад Заказчика /Худякова 222/ осуществляет продавец.</p>