

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ


### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	TECH 60	Tecniplast	TECH 60	Tecniplast	<p style="text-align: center;">Պահարան կրկնակի կոնֆիգուրացիայով լաբորատոր կենդանիների հետ աշխատանքի համար: Աշխատանքային խցիկի լայնությունը` 150 սմ: Պահարանը սերտիֆիկացված է TÜV-Nord կողմից, և համապատասխանում է EN 12469:2000 և NSF49 կարգավորումների պահանջներին:</p> <p style="text-align: center;">Դիմապակին ունի 2 աշխատանքային դիրքեր` - 250 մմ կենսաանվտանգության ռեժիմի համար - 290 մմ վանդակների փոխարինման համար Կոմպլեկտը ներառում է` 1.Ճակոտկեն</p>

աշխատանքային մակերես, 2. Շարժական կանգնակ՝ բարձրացման համակարգով, 3. Վարդակ: Արտաքին չափսերը պահարանի՝ 1704 x 850 x 2323 մմ: Օդի լամինար հոսքի միջին արագությունը՝ 0.35 մ/վ, աշխատանքային երկու ռեժիմների համար: Դիմապակու հատվածում մուտքային օդի միջին արագությունը ապահոված է՝ Վանդակների փոխարինման ռեժիմում՝ 0.48 մ/վ իսկ Կենսաանվտանգության պահարանի ռեժիմում՝ 0.5 մ/վ: Դուրս մղվող և վերաշրջանառվող օդի հարաբերակցությունը՝ 40/60 %: Պահարանի արտաքին հատվածը՝ Էպօքսիդային փոշեներկմամբ՝ մետաղ և պլաստիկ: Աշխատանքային խցիկը՝ պատրաստված է AISI 304 որակի չժանգոտվող պողպատից: Աշխատանքային մակերեսը՝ 1. Վանդակների փոխարինման ռեժիմում՝ 3 կտորից բաղկացած, պատրաստված TRESPA-ից և 2. Կենսաանվտանգության պահարանի ռեժիմում՝ 5 կտորից բաղկացած, պատրաստված AISI 304 որակի

չժանգոտվող պողպատից:  
Դիմապակին՝ 3+3 մմ հաստությամբ  
և շերտավորված ապակի, ինչպես  
ևսև UV-C նկատմամբ դիմացկուն:  
Կողմնային պատուհանները՝ 6 մմ  
հաստությամբ և UV-C նկատմամբ  
դիմացկուն ապակուց: Սարքի  
կառավարումը իրականացվում է  
միկրոպրոցեսորի միջոցով: Շարժիչը  
աշխատում է P.I.D. կառավարման  
համակարգով: Շարժիչի  
աշխատանքի տևողությունը՝ 40,000  
ժամ: Լուսավորությունը՝ LED UV-C  
լամպերով՝ ախտահանման համար :  
Սարքը ունի մի շարք ֆիլտրներ՝ 1. 3  
հատ G4 տեսակի նախաֆիլտրեր, 2.  
1 H14 տեսակի 3. HEPA ֆիլտր՝ օդի  
լամինար հոսքի ֆիլտրման համար  
4. 1 H14 տեսակի HEPA ֆիլտր՝  
արտանետվող օդի ֆիլտրման  
համար: Սարքը ունի անվավոր  
պատվանդան՝ 4 ոտիկներով:  
Մատակարարը պետք է տեղադրի  
սարքը և կատարի անձնակազմի  
ուսուցումը: Մատակարարը պետք է  
ներկայացնի արտադրողի  
լիազորագիր՝ վերջնական  
օգտագործողի և մրցույթի համարի  
նշումով: Երաշխիքային ժամկետը 1



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F4F4-FCXU7QF-24/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					