

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աշոտ Ղարաբյոզյան ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ՀՆԴՁ/2024/Հ-13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	կիսաճտքավոր կոշիկներ	կիսաճտքավոր կոշիկներ	կիսաճտքավոր կոշիկներ	Աշոտ Ղարաբյոզյան ՍՊԸ	Սև գույնի, բնական կաշվից, 1.3-1.5 մմ հաստությամբ: Բաղկացած է երեսամասից, միջնատակից, հիմնական ներդիրից, հանովի-դնովի ներդիրից, արտաքին ներբանից: Արտաքին ներբանը պատրաստվում է ջերմապլաստիկ ռետինե (термопластичный каучук) հումքից: Երեսամասը պատրաստված է հարթ և նախշով (նակատով) կաշիների համադրությամբ: Հետնամասը բաղկացած է 2 դետալներից՝ կաշվից և արհեստական թավշյա կտորից: Հետնամասում, ճիտքի վերևում տեղադրված է 2 սմ լայնությամբ

ռեպա, որի շնորհիվ կոշիկի հագնելը կստացվի հեշտ և արագ: Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձված 2.0-2.2 մմ հաստությամբ կոշիկի համար նախատեսված ամբողջական սովորաթղթից, որը շարունակվում է մինչև թաթը և որի մեջ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Քթամասը և կրնկամասը կոշտ են և ունեն լրացուցիչ կոշտություն ապահովող պինգ-պոնգ տեսակի թերմոպլաստ նյութից ներդիրներ՝ հարվածներից և դեֆորմացիայից ապահովելու համար, որոնք լրացուցիչ երեսպատված են միկրոֆիբրայի և պոլիվինիլիտրիդի նյութով, կամ համանման, ինչը կապահովի լրացուցիչ պաշտպանություն մեխանիկական վնասվածքներից և քերծվածքներից, ընդ որում քթամասում առնվազն 0.8 մմ հաստությամբ, կրնկամասում՝ 1.5 մմ: Կաշվե դետալները հակառակ կողմից մշակվում են տաքացվող սոսնձով գործվածքով, որը կտա երեսամասին հավելյալ ամրություն և կհաղորդի չափավոր ծավալային կայունություն: Հետնամասի և

լեզվակի եզրով, երեսամասի և միջնատակի միջև տեղադրված է առաձգական ծակոտկեն սինթետիկ կտոր, որը ձգվում է ճիտքի ամբողջ երկայնքով՝ կոճերից վերև: Կոշիկի վերնամասի ամբողջ եզրը կարվում է դեպի ներս ծավաձքով:

Կողամասերը քթամասի հետ կարվում են երեքական կարով, կաղամասերի և հետնամասի կարերը՝ երկուական: Կոշիկը ներսամասից բացվում է պլաստմասե YKK կամ նմանատիպ սև գույնի շղթայով: Շղթայի ամբողջ երկարությամբ առկա է կաշվե ներդիր: Առաջամասի կենտրոնական առանցքով տեղադրված են 5 գույգ մետաղական կաճանցքեր և մեկ գույգ կեռիկներ: Հանովի-դնովի ներդիրը պետք է պատրաստված լինի բնական կաշվի և պոլիուռետանային հումքի համադրությունից, որի ամրացման եղանակը՝ միաձուլյլ, ինչը կապահովի հավելյալ ամրություն և երկար օգտագործում: Առաջամասի, միջնամասի և հետնամասի եզրերը միացված են ներբանին՝ սոսնձման եղանակով: Ներբանը

պատրաստվում է մաշակայուն ջերմապլաստիկ ռետինե հումքից, ընդ որում՝ • քթամասի հաստությունը՝ առնվազն 17 մմ հետքով, • կրկամասի հաստությունը՝ առնվազն 25 մմ հետքով, • հետքի (նախշի) խորությունը կրկամասում 7.0-7.5 մմ, թաթի հատվածում 4.5-5.5 մմ: Կապումն իրականացվում է սև գույնի քուղերից պատրաստված սինթետիկ քիմիական մանրաթելից՝ յուրաքանչյուրի վերջույթները թերմոմշակված են: Երկարությունը՝ 115 սմ: Կոշիկի կաղապարը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 3927-88-ի պահանջներին: Կարերի ամրությունը համաձայն ԳՈՍՏ 447 պետք է լինի 115 Ն/սմ կամ 11.5 կգ/սմ: Արտաքին տեսքը՝ լուսանկարին համապատասխան: Հաստատված նմուշը տրամադրվում է պատվիրատուի կողմից: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար արկղերով՝ անցքերով, արկղերի մեջ 10 գույգ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АШОТ КАРАГЕЗЯН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՆԴԶ/2024/Հ-13 ниже представляет полное описание предлагаемого

կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
 Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով տրամադրվում է լաբորատոր ստուգման եզրակացությունը:
 Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
 Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խտանի դեպքում իմ տվյալները:

Մատակարարը պարտավոր է տեխնիկական հատկությունները և տեխնիկական հատկությունները պահանջով որակը պարտավորված լինելու պարագրաֆը:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	-	-	-