

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/1-ՀՍԱՏ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	հեռախոսային կոմուտատորներ	հեռախոսային կոմուտատորներ	հեռախոսային կոմուտատորներ	հեռախոսային կոմուտատորներ	Ձայնային երթուղիչ 2 FXS պորտ, պրոտոկոլները SIP (RFC3261), UDP, TCP, MGCP, IMS, Network Telnet, SSH, HTTP, DHCP Client, PPPoE Client, Radius, DNS, Մեդիա մշակում Caller ID Bellcore Type 1 և 2, ETSI, BT, NTT, and DTMF-based CID Codes G.711a/mu, G.729A DTMF Transparent transmission, RFC2833, SIP-INFO, Hook-flash events Fax over IP T.38 compliant Group 3 Fax Relay up to 33.6kbps and auto-switch to T.38 from G.711 Fax pass-through Fax data pump V.17, V.21, V.27ter, V.29, V.34 for T.38 fax relay Support

Smart Fax over IP (SFoIP) to make fax event more reliable Disconnect methods Busy tone, Polarity reversal/wink, Loop current Echo cancellation Անվտանգություն
Օգտագործողի կողմից սահմանված SIP պորտեր, HTTP պորտ՝ վեբ GUI մուտք գործելու համար, RTP Սպիտակ ցուցակ Web GUI-ի և Telnet-ի սպիտակ ցուցակ, SIP-ի IP հասցեների գտում Գաղտնագրման սխեման Կողավորումը SIP ազդանշանային կամ/կամ մեդիա հոսքերի վրա Ping-ի արգելափակում/արգելափակում :Ծառայության որակ (QoS) QoS DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging: Բարձր մատչելիություն: Redundancy Primary-Standby, Active-Standby, Load balancing Failover PSTN failover on power or network failure Hardware
հնարավորությունները CPU 700MHz, RAM 128M, Flash 16M
Հեռակառավարում Device management TR069, SNMP Auto provision TFTP, FTP, HTTP, DHCP option 66 Հատկություններ Չանգի փոխանցում Կուլյր փոխանցում,

				<p>Խորհրդատվական փոխանցում Փոխանցել Չանգել Փոխանցել բոլորին, Փոխանցել՝ առանց պատասխանի, Փոխանցել Չանգը գրադված է Չանգի կառավարում Երթուղի՝ հիմնված զանգահարողի կամ զանգահարողի համարի վրա, թվային քարտեզ, եռակողմ զանգ, արագ հավաքում, մի խանգարեք, ճեղքել, Գունավոր զանգի ազդանշան, Որսի խումբ, Չանգի արագություն, Հաղորդագրության սպասման ցուցիչ: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն՝ 365օր</p>
--	--	--	--	---

