

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Օմնիկոմ» ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Օմնիկոմ	Օմնիկոմ օպտիմ	Օպտիմ	Օմնիկոմ	Արձանագրիչների չափորոշիչներ Հիմնական առանձնահատկություններ. Օգտագործվող նավիգացիոն համակարգ ГЛОНАСС/GPS Տվյալների փոխանցման ալիքներ GSM/GPRS GSM հաճախականության միջակայք 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM- քարտերի քանակ առնվազն 2 հատ MICRO SD աջակցություն առկա Jamming detection գործառույթ առկա Աշխատանքային ալիքների քանակ առնվազն 30 Մուտքային լարում 8-65 В Ներկառուցված մարտկոց առկա Ներկառուցված

					մարտկոցի տարողությունն առնվազն 1400 mАч Հիշողության ծավալ առնվազն 140 000 իրադարձություն Ներկառուցված արագացման չափիչ առկա Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք -40-ից +85 C Սառը մեկնարկի ժամանակ Ոչ ավել, քան 35 վրկ. Տաք մեկնարկի ժամանակ Ոչ ավել, քան 4 վրկ. Տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված տեխնիկայի (կոմունալ և այլ) հետ կապված կողմնակի արտաքին սարքերի տեղեկատվության հանում առկա Աշխատանք միաժամանակ նվազագույնը կապի 2 օպերատորների հետ առկա Ինտերֆեյս RS-485 առնվազն 2 Ինտերֆեյս RS-232 առկա Ինտերֆեյս 1-wire առկա Ինտերֆեյս CAN առկա Ինտերֆեյս USB առկա Ձայնային կապի միացման հնարավորություն առկա Տազնապի կոճակ/SOS/ առկա Վառելիքի ծախսի ցուցիչի միացման հնարավորություն առնվազն 6 Բազմաֆունկցիոնալ մուտքեր տեխնիկայի (կոմունալ և այլ) հետ կապված կողմնակի արտաքին սարքերի միացման
--	--	--	--	--	---

					համար Առնվազն 4 Արձանագրիչ սարքի տուփի բացման ցուցիչ առկա Տրանսպորտային միջոցի բանալու միացման ցուցիչի համար առանձնացված մուտք առկա Տրանսպորտային միջոցի շարժիչի պտույտների ցուցիչ համար առանձնացված մուտք առկա Տվյալների փոխանցման ապահովման համար կապի սերվերների միաժամանակյա աջակցությունն առնվազն 3 Երաշխիքային ժամկետ Առնվազն 3 տարի Արձանագրիչները պետք է ֆիկսեն յուրաքանչյուր միացված մուտքի նշանակությունները և ավտոմատ կերպով ստանան տվյալներ լրացուցիչ միացված սարքավորումներից՝ ներառյալ վառելիքի մակարդակի տվիչները /ցուցիչները/: Արձանագրիչները պետք է ապահովեն տեղանքի, շարժիչի պտույտների, վառելիքի ծախսի և վարման ոճի/ձևի վերահսկում: Հնարավոր միացված հիմնական ցուցիչների տեսակները. Վառելիքի մակարդակի ցուցիչ Տազնապի կոճակ/SOS Արձանագրիչը պետք է ունենա
--	--	--	--	--	---

					մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի ստանդարտներին համապատասխան «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում: Արձանագրիչը պետք է լինի նոր (չօգտագործված) և արտադրված մատակարարման օրվանից ոչ ուշ, քան 12 ամիս առաջ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Օմնիկոմ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Օմնիկոմ	Օմնիկոմ օպտիմ	Օպտիմ	Օմնիկոմ	Արձանագրիչների չափորոշիչներ Հիմնական առանձնահատկություններ. Օգտագործվող նավիգացիոն համակարգ ГЛОНАСС/GPS Տվյալների փոխանցման ալիքներ GSM/GPRS GSM հաճախականության միջակայք 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM- քարտերի քանակ առնվազն 2 հատ MICRO SD աջակցություն առկա Jamming detection գործառույթ առկա Աշխատանքային ալիքների քանակ առնվազն 30 Մուտքային լարում 8-65 В Ներկառուցված մարտկոց առկա Ներկառուցված

					մարտկոցի տարողությունն առնվազն 1400 մԱԿ Հիշողության ծավալ առնվազն 140 000 իրադարձություն Ներկառուցված արագացման չափիչ առկա Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք -40-ից +85 C Սառը մեկնարկի ժամանակ Ոչ ավել, քան 35 վրկ. Տաք մեկնարկի ժամանակ Ոչ ավել, քան 4 վրկ. Տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված տեխնիկայի (կոմունալ և այլ) հետ կապված կողմնակի արտաքին սարքերի տեղեկատվության հանում առկա Աշխատանք միաժամանակ նվազագույնը կապի 2 օպերատորների հետ առկա Ինտերֆեյս RS-485 առնվազն 2 Ինտերֆեյս RS-232 առկա Ինտերֆեյս 1-wire առկա Ինտերֆեյս CAN առկա Ինտերֆեյս USB առկա Ձայնային կապի միացման հնարավորություն առկա Տազնապի կոճակ/SOS/ առկա Վառելիքի ծախսի ցուցիչի միացման հնարավորություն առնվազն 6 Բազմաֆունկցիոնալ մուտքեր տեխնիկայի (կոմունալ և այլ) հետ կապված կողմնակի արտաքին սարքերի միացման
--	--	--	--	--	---

					համար Առնվազն 4 Արձանագրիչ սարքի տուփի բացման ցուցիչ առկա Տրանսպորտային միջոցի բանալու միացման ցուցիչի համար առանձնացված մուտք առկա Տրանսպորտային միջոցի շարժիչի պտույտների ցուցիչ համար առանձնացված մուտք առկա Տվյալների փոխանցման ապահովման համար կապի սերվերների միաժամանակյա աջակցությունն առնվազն 3 Երաշխիքային ժամկետ Առնվազն 3 տարի Արձանագրիչները պետք է ֆիկսեն յուրաքանչյուր միացված մուտքի նշանակությունները և ավտոմատ կերպով ստանան տվյալներ լրացուցիչ միացված սարքավորումներից՝ ներառյալ վառելիքի մակարդակի տվիչները /ցուցիչները/: Արձանագրիչները պետք է ապահովեն տեղանքի, շարժիչի պտույտների, վառելիքի ծախսի և վարման ոճի/ձևի վերահսկում: Հնարավոր միացված հիմնական ցուցիչների տեսակները. Վառելիքի մակարդակի ցուցիչ Տազնապի կոճակ/SOS Արձանագրիչը պետք է ունենա
--	--	--	--	--	---

					մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի ստանդարտներին համապատասխան «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում: Արձանագրիչը պետք է լինի նոր (չօգտագործված) և արտադրված մատակարարման օրվանից ոչ ուշ, քան 12 ամիս առաջ:
--	--	--	--	--	---