

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Օմնիկոմ» ՍՊԸ-ն ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	<p>Վառելիքի մակարդակի ցուցիչի չափորոշիչներ Վառելիքի մակարդակի ցուցիչները պետք է նախատեսված լինեն վառելիքատար բաքերում առկա նավթամթերքների մակարդակի չափման համար.</p> <p>Չափիչ մասի երկարություն առնվազն 700 մմ Սնուցման լարում 7-75 B Ձերմաչափման միջակայք -40 - +80°C Մակարդակի չափման սխալանքի սահման $\pm 0,5 \%$</p> <p>Վառելիքի տեսակը կամ կազմը փոխվելու դեպքում ցուցիչի չափման արժեքների ավտոմատ կարգաբերման/տրամաչափման</p>

գործառույթ առկա
Տեղեկատվության հանման
ինտերֆեյս RS-232, RS-485
Օգտագործվող հզորություն Ոչ ավել,
քան 0,4 ԲՏ Հոսանքի օգտագործում
Ոչ ավել, քան 40 մԱ Ցուցիչի
վերնամասի/երևացող հասանելի
մասի դիէլեկտրական/էլեկտրական
ությունից մեկուսացումը առնվազն 26
կՅ/մմ Ցուցիչի վերնամասի
/երևացող հասանելի մասի
ջերմակայունությունը առնվազն 0,7
ԲՏ/մ*Կ Աշխատանքային
ջերմաստիճանային միջակայք - 60
-ից +80°C Ցուցիչի
պաշտպանության աստիճան IP69k
էլեկտրական ուժից մեկուսացում
առնվազն 2500 Յ Արտաքին լարերի
պաշտպանության միջոց
Կորոզադիմացկուն մետաղական
ճկախողովակ Լարերը ցուցիչին
միացնելու միջոց Չբաժանվող
հերմետիկ կապար Երաշխիքային
ժամկետ Առնվազն 3 տարի
Վառելիքի մակարդակի ցուցիչը
պետք է ուեննա մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգերի
ստանդարտներին
համապատասխան «Տեխնիկական

					միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Օմնիկոմ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	<p>Վառելիքի մակարդակի ցուցիչի չափորոշիչներ Վառելիքի մակարդակի ցուցիչները պետք է նախատեսված լինեն վառելիքատար բաքերում առկա նավթամթերքների մակարդակի չափման համար.</p> <p>Չափիչ մասի երկարություն առնվազն 700 մմ Սնուցման լարում 7-75 В Ջերմաչափման միջակայք -40 - +80°C Մակարդակի չափման սխալանքի սահման $\pm 0,5 \%$</p> <p>Վառելիքի տեսակը կամ կազմը փոխվելու դեպքում ցուցիչի չափման արժեքների ավտոմատ կարգաբերման/տրամաչափման</p>

գործառույթ առկա
Տեղեկատվության հանման
ինտերֆեյս RS-232, RS-485
Օգտագործվող հզորություն Ոչ ավել,
քան 0,4 ԲՏ Հոսանքի օգտագործում
Ոչ ավել, քան 40 մԱ Ցուցիչի
վերնամասի/երևացող հասանելի
մասի դիէլեկտրական/էլեկտրական
ությունից մեկուսացումը առնվազն 26
կՅ/մմ Ցուցիչի վերնամասի
/երևացող հասանելի մասի
ջերմակայունությունը առնվազն 0,7
ԲՏ/մ*Կ Աշխատանքային
ջերմաստիճանային միջակայք - 60
-ից +80°C Ցուցիչի
պաշտպանության աստիճան IP69k
էլեկտրական ուժից մեկուսացում
առնվազն 2500 Յ Արտաքին լարերի
պաշտպանության միջոց
Կորոզադիմացկուն մետաղական
ճկախողովակ Լարերը ցուցիչին
միացնելու միջոց Չբաժանվող
հերմետիկ կապար Երաշխիքային
ժամկետ Առնվազն 3 տարի
Վառելիքի մակարդակի ցուցիչը
պետք է ուեննա մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգերի
ստանդարտներին
համապատասխան «Տեխնիկական

					միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում:
--	--	--	--	--	--