

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Օմնիկոմմ» ՍՊԸ-ն ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Օմնիկոմմ	Օմնիկոմմ Պրոֆի	Պրոֆի	Օմնիկոմմ	Արձանագրիչի նախատեսված ռեգերվուարի համար Հիմնական առանձնահատկություններ. Օգտագործվող նավիգացիոն համակարգ ГЛОНАСС/GPS Տվյալների փոխանցման ալիքներ GSM/GPRS GSM հաճախականության միջակայք 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM- քարտերի քանակ առնվազն 2 հատ MICRO SD աջակցություն առկա Jamming detection գործառույթ առկա Աշխատանքային ալիքների քանակ առնվազն 30 Մուտքային լարում 3-85 B Ներկառուցված մարտկոց առկա Ներկառուցված

մարտկոցի տարողությունն առնվազն  
1400 մԱԿ Հիշողության ծավալ  
առնվազն 240 000 իրադարձություն  
Ներկառուցված արագացման չափիչ  
առկա Աշխատանքային  
ջերմաստիճանային միջակայք  
-40-ից +85 C Սառը մեկնարկի  
ժամանակ Ոչ ավել, քան 35 վրկ.  
Տաք մեկնարկի ժամանակ Ոչ ավել,  
քան 4 վրկ. Տրանսպորտային  
միջոցի վրա տեղադրված  
տեխնիկայի (կոմունալ և այլ) հետ  
կապված կողմնակի արտաքին  
սարքերի տեղեկատվության հանում  
առկա Աշխատանք միաժամանակ  
Նվազագույնը կապի 2  
օպերատորների հետ առկա  
Ինտերֆեյս RS-485 առնվազն 4  
Ինտերֆեյս RS-232 առկա  
Ինտերֆեյս 1-wire առկա Ինտերֆեյս  
CAN առկա Ինտերֆեյս USB առկա  
Ձայնային կապի միացման  
հնարավորություն առկա Տազնապի  
կոճակ/SOS/ առկա Վառելիքի ծախսի  
ցուցիչի միացման հնարավորություն  
առնվազն 8 Բազմաֆունկցիոնալ  
մուտքեր տեխնիկայի (կոմունալ և  
այլ) հետ կապված կողմնակի  
արտաքին սարքերի միացման

համար Առնվազն 8 Արձանագրիչ սարքի տուփի բացման ցուցիչ առկա Տրանսպորտային միջոցի բանալու միացման ցուցիչի համար առանձնացված մուտք առկա Տրանսպորտային միջոցի շարժիչի պտույտների ցուցիչ համար առանձնացված մուտք առկա 4 Կայծականխարգելիչ համակարգ առկա Տվյալների փոխանցման ապահովման համար կապի սերվերների միաժամանակյա աջակցություն առնվազն 3 Երաշխիքային ժամկետ Առնվազն 3 տարի Արձանագրիչները պետք է ֆիկսեն յուրաքանչյուր միացված մուտքի նշանակությունները և ավտոմատ կերպով ստանան տվյալներ լրացուցիչ միացված սարքավորումներից՝ ներառյալ վառելիքի մակարդակի տվիչները /ցուցիչները/: Հնարավոր միացված հիմնական ցուցիչների տեսակները. Կառելիքի մակարդակի ցուցիչ Լրացուցիչ այլ սարքեր մասնավորապես վառելիքի տրամադրման կայան Արձանագրիչը պետք է ունենա մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի

					<p>ստանդարտներին համապատասխան «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում: Արձանագրիչը պետք է լինի նոր (չօգտագործված) և արտադրված մատակարարման օրվանից ոչ ուշ, քան 12 ամիս առաջ:</p>
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Օմնիկոմմ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Օմնիկոմմ	Օմնիկոմմ Պրոֆի	Պրոֆի	Օմնիկոմմ	Արձանագրիչի նախատեսված ռեգերվուլարի համար Հիմնական առանձնահատկություններ. Օգտագործվող նավիգացիոն համակարգ ГЛОНАСС/GPS Տվյալների փոխանցման ալիքներ GSM/GPRS GSM հաճախականության միջակայք 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM-քարտերի քանակ առնվազն 2 հատ MICRO SD աջակցություն առկա Jamming detection գործառույթ առկա Աշխատանքային ալիքների քանակ առնվազն 30 Մուտքային լարում 3-85 В Ներկառուցված մարտկոց առկա Ներկառուցված

մարտկոցի տարողությունն առնվազն  
1400 մԱԿ Հիշողության ծավալ  
առնվազն 240 000 իրադարձություն  
Ներկառուցված արագացման չափիչ  
առկա Աշխատանքային  
ջերմաստիճանային միջակայք  
-40-ից +85 C Սառը մեկնարկի  
ժամանակ Ոչ ավել, քան 35 վրկ.  
Տաք մեկնարկի ժամանակ Ոչ ավել,  
քան 4 վրկ. Տրանսպորտային  
միջոցի վրա տեղադրված  
տեխնիկայի (կոմունալ և այլ) հետ  
կապված կողմնակի արտաքին  
սարքերի տեղեկատվության հանում  
առկա Աշխատանք միաժամանակ  
Նվազագույնը կապի 2  
օպերատորների հետ առկա  
Ինտերֆեյս RS-485 առնվազն 4  
Ինտերֆեյս RS-232 առկա  
Ինտերֆեյս 1-wire առկա Ինտերֆեյս  
CAN առկա Ինտերֆեյս USB առկա  
Ձայնային կապի միացման  
հնարավորություն առկա Տազնապի  
կոճակ/SOS/ առկա Վառելիքի ծախսի  
ցուցիչի միացման հնարավորություն  
առնվազն 8 Բազմաֆունկցիոնալ  
մուտքեր տեխնիկայի (կոմունալ և  
այլ) հետ կապված կողմնակի  
արտաքին սարքերի միացման

համար Առնվազն 8 Արձանագրիչ սարքի տուփի բացման ցուցիչ առկա Տրանսպորտային միջոցի բանալու միացման ցուցիչի համար առանձնացված մուտք առկա Տրանսպորտային միջոցի շարժիչի պտույտների ցուցիչ համար առանձնացված մուտք առկա 4 Կայծականխարգելիչ համակարգ առկա Տվյալների փոխանցման ապահովման համար կապի սերվերների միաժամանակյա աջակցություն առնվազն 3 Երաշխիքային ժամկետ Առնվազն 3 տարի Արձանագրիչները պետք է ֆիկսեն յուրաքանչյուր միացված մուտքի նշանակությունները և ավտոմատ կերպով ստանան տվյալներ լրացուցիչ միացված սարքավորումներից՝ ներառյալ վառելիքի մակարդակի տվիչները /ցուցիչները/: Հնարավոր միացված հիմնական ցուցիչների տեսակները. Կառելիքի մակարդակի ցուցիչ Լրացուցիչ այլ սարքեր մասնավորապես վառելիքի տրամադրման կայան Արձանագրիչը պետք է ունենա մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի

					<p>ստանդարտներին համապատասխան «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում: Արձանագրիչը պետք է լինի նոր (չօգտագործված) և արտադրված մատակարարման օրվանից ոչ ուշ, քան 12 ամիս առաջ:</p>
--	--	--	--	--	--