

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոտայքյոզ ԲԲԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Կոտայքյոզ	Աշխատանքային կոստյում /մոդել կանաչապատում/	-	Կոտայքյոզ ԲԲԸ	Աշխատանքային համազգեստի լրակազմը /36-60 չափսի/ բաղկացած է աշխատանքային բաճկոնից (թվով 1 հատ), տաբատից (թվով 2 հատ), կեպիից (թվով 1 հատ), կարճաթև շապիկից (թվով 2 հատ): Բաճկոնը, տաբատը կարվում է երկու գույնի կտորների համադրությամբ՝ կանաչ և դեղին: Պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցված կողերից: Բոլոր կտորների գործվածքների տեսակը «Գրետա» է, իսկ ներկման մեթոդը՝ «Ռեակտիվ» մշակված անջրաթափանց ծածկույթով: Կանաչ

կտորների գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 51±2% բամբակ, 49±2% պոլիէսթեր, դեղին կտորների գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 51±2% բամբակ, 49±2% պոլիէսթեր: Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով է: Առաջամասը մշակվում է ձևավոր, մի քանի կտորանի կոկետկայով: Հիմնական գույնը կանաչն է: Բաճկոնի բոլոր միացման կարերը մշակված են 5 թելանի մեքենայով: Թևատեղերը և ուսի կարերը մշակվում են զույգ կարերով: Կոկետկայի եզրերը մշակվում են կանտով, որը մշակվում է հատուկ թելով (3մմ): Կանտից վերև տեղադրվում են 3սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէսթեր է Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսանդրադարձման գործակիցը 60°Cջ երմաստիճանով 40 ցիկլ լինելուց հետո չպետք է պակաս լինի նախնական լուսանդրադարձման գործակցի

90%-ից: Մեջքի ամբողջ երկայնքով ուսից 10-11սմ ներքև տեղադրված է լուսանդրադարձնող ժապավեն: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով է: Օձիքի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Թևքերը՝ ներկարված են, դաստակի հատվածում 4 սմ լայնությամբ մանժետով, որը կոճկվում է մեկ օղակ կոճակով: Մանժետի եզրից 18սմ վերև տեղադրված է լուսանդրադարձնող ժապավեն: Բաճկոնը կոճկվում է սև գույնի 22 մմ տրամագծով կոճակներով (7կոճակ): Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում առկա է երկու վրադիր գրպան: Գրպանների մուտքի ձևածքը շեղ է, մուտքի հատվածը մշակված է 3սմ լայնությամբ երիզներով: Կողային վրադիր գրպանների մուտքը 18 սմ լայնությամբ է: Երիզի տակ տեղադրված է թելով մշակված 3մմ լայնությամբ դեղին կանտ: Բոլոր գրպանների գարդակարերը արված են զույգ կարով: Կրծրավանդակի աջ հատվածում տեղադրված է վրադիր գրպան, որը փակվում է դեղին գույնի կափույրով: Գրպանը

փակվում է կաշունային փականով:  
Կրծրավանդակի ձախ հատվածում  
տեղադրված է մեկ վրադիր գրպան:  
Գրպանի ձախ անկյունային  
հատվածում մշակված է գրիչի  
տեղադրման հատված: Գրպանի  
վրա տեղադրված է ևս մեկ փոքր  
ծավալային գրպան: Այդ երկու  
գրպանները փակվում են ձևավոր  
կափույրով: Բոլոր գրպանների  
մուտքերը ունեն 1սմ երկարությամբ  
հատուկ ամրակարեր: Բաճկոնի  
փեշը մշակված է 4սմ լայնությամբ  
մանժետով: Կողային  
հատվածներում տեղադրված են  
3-4սմ լանությամբ էլաստիկ  
ժապավեններ: Բաճկոնի մեջքի  
մասում բարձրորակ տպագրական  
ներկով դաջվում է ընկերության  
անվանումը կամ անվանման  
հապավումը, կրծքավանդակի  
ձախակողմյան գրպանի վրա`  
ասեղնագործման կամ դաջման  
եղակակով տեղադրվում է  
ընկերության բազմագույն  
տարբերանշանը, իսկ կրծքային  
գրպանի կափույրի վրա  
ասեղնագործման կամ դաջման  
եղակակով գրվում է Երևան



Ժապավեններ, Լուսանդրադարձնող  
Ժապավենների հիմքը 30% բամբակ  
և 70% պոլեսթեր է:  
Լուսանդրադարձնող ժապավենների  
լուսատանդարդաման գործակիցը  
60°C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ  
լվանալուց հետո չպետք է պակաս  
լինի նախնական  
լուսանդրադարձման գործակցի  
90%-ից: Կեպին կարվում է կանաչ  
գույնի կտորից, ներսի մասում  
ինքնաստոսնձվող ոչ գործվածքային  
կտորից, ուժեղացված  
գլխարկահովհարով, դիմային  
հատվածում ասեղնագործման կամ  
դաջման եղակակով տեղադրվում է  
ընկերության բազմագույն  
տարբերանշանը: Շապիկը կարված  
է 150 գ/մ<sup>2</sup> մակերեսային  
խտությամբ բարձրորակ կտորից,  
Գործվածքի բաղադրությունը 100%  
բամբակ: Շապիկը կարճաթև է, վզի  
կլոր բացվածքով, կլոր օձիքը  
բարձրորակ պենյա Ռիբանա կտորե  
գործվածքից: Գծային չափերի  
փոփոխությունը լվանալուց հետո  
չպետք է գերազանցի 2%: կտորի  
հիմնականգույնը կանաչ,  
պարտադիր Phantom կատալոգի

պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցված կողերից: Թելը, որից կարվելու են շապիկները 100 % բամբակյա բարձր որակի: Շապիկի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է ընկերության անվանումը կամ անվանման հապավումը, կրծքավանդակի ձախակողմյան հատվածում՝ ասեղնագործման կամ դաջման եղակակով տեղադրվում է ընկերության բազմագույն տարբերանշանը: Շապիկի մեջքամասի վերին եզրի կարի տակից կարվում է չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը կատարվում է թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով: Տոպրակները պիտակավորված են, որոնց վրա նշված է տեսականու չափսը, անվանումը, քանակը: Չափսերը և քանակները նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին: