

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սամվել Ադամյան Բաթի ԱԶ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HIKVISION	HIKVISION	DS-2CD2443G0E-I, DS-2CD2443G0-I, DS-2CD2443G2-I, DS-7732NI-I4, ST40 00VX000-520/ST400 0VX015-520	Տեսահսկողության համակարգ, այդ թվում՝ (ապրանքները պետք է աշխատեն HIKVISION համակարգի հետ քանի որ ամբողջ տեսահսկման համակարգը HIKVISION ապրանքանիշի է): 1.Ցանցային տեսախցիկ ներսի HIKVISION DS-2CD2443G0E-I կամ համարժեքը- 2հատ: Պատկերը՝ նվազագույնը 6 ՄՊ, պատկերի սենսորը՝ առավելագույնը 1 /2.8 Առաջադեմ սկան Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.008 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux IR-ի հետ Պատկերի որսալու արագությունը՝ 1/3վ-ից 1/100000վ Դինամիկ տիրույթը՝ նվազագույնը 120 դԲ Ոսպնյակի բացվածքը՝ նվազագույնը 2.8մմ, անկյունը՝ նվազագույնը 107.8° հորիզոնական, նվազագույնը 57.9° ուղահայաց, նվազագույնը 126.7° անկյունագծային Տեսախցիկը պետք է ապահովի DORI գործառույթ հետևյալ

նվազագույն ցուցանիշներով. Օբյեկտի հայտնաբերում՝ 71մ, Դիտարկում 28մ, Ճանաչում՝ 14մ, Իդենտիֆիկացում՝ 7մ IR տարածությունը՝ նվազագույնը 10մ Կետայնությունը՝ նվազագույնը 3200 × 1800 Հիմնական հոսքը՝ նվազագույնը 50 Հց: 12.5 կ/վ (3200 × 1800), 25 կ/վ (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720), 60 Հց: 15 կ/վ (3200 × 1800) 30 կ/վ (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Վիդեո սեխմումը՝ նվազագույնը H.265/H.265+/MJPEG Ներկառուցված խոսափող, երկկողմանի աուդիոյի աջակցմամբ Պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket Գիշեր/ցերեկ ռեժիմի աջակցություն, BLC, HLC, 3D DNR Հիշողության քարտ տեղադրելու հնարավորություն, տարողունակությունը՝ նվազագույնը 256 ԳԲ Ցանցային ինտերֆեյսը՝ 1 RJ45 10 M/100 M Պետք է աջակցի շարժի հայտնաբերում, դեմքի հայտնաբերում, գծի հատման հայտնաբերում, ներխուժման հայտնաբերում գործառույթները Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -10 °C-ից 40 °C Սնուցումը՝ 12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3 2. Ցանցային տեսաձայնագրիչ HIKVISION DS-7732NI-I4 կամ համարժեքը քանակը՝ առնվազն 32 ալիք; աուդիո մուտքագրում. երկկողմանի աուդիո առնվազն 1 ալիք RCA; վիդեո ելք՝ առնվազն 1 VGA մինչև 1080P, առնվազն 2 HDMI մինչև 4K, առնվազն 1 CVBS; աուդիո ելք՝ առնվազն 1 ալիք RCA; Մուտքային հոսք առնվազն 256 Մբ/վ; ելքային հոսք առնվազն 256 Մբ/վ; ձայնագրման թույլտվություն մինչև 12 MP:

			<p>3.Ներքին կոշտ սկավառակ HIKVISION ST4000VX000-520 կամ ST4000VX015-520-1հատ: Հիմնական սկավառակի տեսակը HDD Ծավալ նվազագույնը 4 ՏԲ Ձևի գործակից առնվազն 3,5 դյույմ Ինտերֆեյս նվազագույնը SATA 3.0 (6Gbps) Spindle արագությունը նվազագույնը 5900 rpm Տեխնիկական պայմաններ Բուժեր նվազույնը 64 ՄԲ Հերթական ընթերցման արագությունը նվազագույնը 146 ՄԲ/վ Գրելու հաջորդական արագությունը նվազագույնը 146 ՄԲ/վ Մուտքի միջին ժամանակը նվազագույնը 8,5 ms (9,5 ms գրել) Էլեկտրաէներգիայի սպառում (կարդալ/գրել) 8 Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անգործունյա) 5,4 Վտ Հաստությունը առավելագույնը 26,11 մմ: 4. Համակարգը պետք է ներառի անխափան աշխատանքի մալուխների և այլ զանազան պարագաների լրակազմը, որոնք նախատեսված են համակարգի անխափան և լիարժեք աշխատանքն ապահովելու համար, Իր մեջ ներառելով տեղադրման և կարգաբերման աշխատանքները: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորված, ունենան առնվազն 3 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ստանդերթի Աղանյախն Բարձր ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/40
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
1				