

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՐ ՇԻՆ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Նուբարաշեն վարչական շրջանի տարածքում ուղղորդող ճանապարհային ցուցանակների և ցուցանակի սյուներ (կանգնակ) տեղադրում 1. ճանապարհային ցուցանակը պետք է պատրաստված լինի 0,8մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող, լույսանդրադարձնող 5 դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից հումքը՝ ակրիլ:Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40°C- +80°C/, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան վկայագրի առկայություն, չափսերը՝ 1500*800մմ: 2. Կանգնակը պետք է պատրաստված լինի 80x80մմ մետաղական քառանկյուն խողովակից, 3-4մմ պատով, մեկ ամբողջական չօգտագործված մետաղական քառանկյուն խողովակից, բարձրությունը՝ 4,5 մ, փոշեներկված կամ ներկանյութով ներկված, որը պետք է իրականացնի ժանգի փոխակերպիչի, հիմքի և վերջնական դեկորատիվ ծածկույթի դեր: Այն պետք է հնարավոր լինի կիրառել կոշտ ժանգի, նախկինում ակտիվ-ուրետոնային ներկով ծածկված մակերեսների վրա, լինել կորոզիայի նկատմամբ կայուն և դիմացկուն եղանակային տարբեր պայմանների (Օրինակ՝ Эмаль с металл, Стружкой Miofe 771, антрацит, Ролакс Rolax.): Գույնը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Տեղադրումը՝ Բ-15 դասի բետոնով:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵՐՇԻՆ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Նուբարաշեն վարչական շրջանի տարածքում ուղղորդող ճանապարհային ցուցանակների և ցուցանակի սյուներ (կանգնակ) տեղադրում 1. ճանապարհային ցուցանակը պետք է պատրաստված լինի 0,8մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող, լույսանդրադարձնող Ե դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից հումքը՝ ակրիլ:Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40°C- +80°C/, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան վկայագրի առկայություն, չափսերը՝ 1500*800մմ: 2. Կանգնակը պետք է պատրաստված լինի 80x80մմ մետաղական քառանկյուն խողովակից, 3-4մմ պատով, մեկ ամբողջական չօգտագործված մետաղական քառանկյուն խողովակից, բարձրությունը՝ 4,5 մ, փոշեներկված կամ ներկանյութով ներկված, որը պետք է իրականացնի ժանգի փոխակերպիչի, հիմքի և վերջնական դեկորատիվ ծածկույթի դեր: Այն պետք է հնարավոր լինի կիրառել կոշտ ժանգի, նախկինում ակտիվ-ուրետոնային ներկով ծածկված մակերեսների վրա, լինել կորոզիայի նկատմամբ կայուն և դիմացկուն եղանակային տարբեր պայմանների (Օրինակ՝ Эмаль с металл, Стружкой Miofe 771, антрацит, Ролакс Rolax.): Գույնը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Տեղադրումը՝ Բ-15 դասի բետոնով:</p>