

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՍ Մոնիթորինգ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը        | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2               | Omnicomm LLS 5     | Omnicomm LLS 5   | Omnicomm LLS 5 | Omnicomm LLS 5      | <p>Վառելիքի մակարդակի ցուցիչի չափորոշիչներ Վառելիքի մակարդակի ցուցիչները պետք է նախատեսված լինեն վառելիքատար բաքերում առկա նավթամթերքների մակարդակի չափման համար.</p> <p>Չափիչ մասի երկարություն առնվազն 700 մմ Սնուցման լարում 7-75 B Ջերմաչափման միջակայք -40 - +80°C Մակարդակի չափման սխալանքի սահման <math>\pm 0,5 \%</math></p> <p>Վառելիքի տեսակը կամ կազմը փոխվելու դեպքում ցուցիչի չափման արժեքների ավտոմատ կարգաբերման/տրամաչափման</p> |

գործառույթ առկա  
Տեղեկատվության հանման  
ինտերֆեյս RS-232, RS-485  
Օգտագործվող հզորություն Ոչ ավել,  
քան 0,4 ԲԿ Հոսանքի օգտագործում  
Ոչ ավել, քան 40 ԿԱ Ցուցիչի  
վերնամասի/երևացող հասանելի  
մասի դիէլեկտրական/էլեկտրական  
ությունից մեկուսացումը առնվազն 26  
ԿՅ/ՄՄ Ցուցիչի վերնամասի  
/երևացող հասանելի մասի  
ջերմակայունությունը առնվազն 0,7  
ԲԿ/Մ\*Կ Աշխատանքային  
ջերմաստիճանային միջակայք - 60  
-ից +80°C Ցուցիչի  
պաշտպանության աստիճան IP69k  
էլեկտրական ուժից մեկուսացում  
առնվազն 2500 Յ Արտաքին լարերի  
պաշտպանության միջոց  
Կորոզադիմացկուն մետաղական  
ճկախողովակ Լարերը ցուցիչին  
միացնելու միջոց Չբաժանվող  
հերմետիկ կապար Երաշխիքային  
ժամկետ Առնվազն 3 տարի  
Վառելիքի մակարդակի ցուցիչը  
պետք է ուեննա մաքսային միության  
տեխնիկական կանոնակարգերի  
ստանդարտներին  
համապատասխան «Տեխնիկական

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | միջոցների էլեկտրամագնիսական<br>համատեղելիություն» TP TC 020/2011<br>սերտիֆիկացում: |
|--|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГС МОНИТОРИНГ общество с ограниченной ответственностью (ООО) в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦДЦПР-24/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                |                |                            |   |
|------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак  | марка          | наименование производителя | технические характеристики  |
| 2          | Омникомм ЛЛС 5         | Омникомм ЛЛС 5 | Омникомм ЛЛС 5 | Омникомм ЛЛС 5             | Нормы указателей уровня топлива<br>Указатели уровня топлива должны быть предназначены для измерения уровня нефтепродуктов в топливных баках; Длина измерительной части не менее 700 мм Напряжение питания 7-75 В Диапазон измерения температуры -40 - +80°C Предел погрешности измерения уровня $\pm 0,5$ % При изменении типа или состава топлива функция автоматической регулировки/калибровки доступны значения измерений индикатора Интерфейс извлечения информации |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>RS-232, RS-485 Потребляемая мощность Не более 0,4 Вт<br/>Потребляемый ток Не более 40 мА<br/>Диэлектрическая/электрическая изоляция верхней части индикатора/видимой доступной части не менее 26 кВ/ мм<br/>Температурная стойкость верхней/видимой доступной части индикатора не менее 0,7 Вт/м*К<br/>Диапазон рабочих температур от -60 до +80°C Степень защиты индикатора IP69к Изоляция от электрической энергии не менее 2500 В Средства защиты внешних проводов Коррозия -стойкая металлическая гибкая трубка.<br/>Средства подключения проводов к индикатору. Герметичный нерастворяющийся свинец.<br/>Гарантийный срок не менее 3 лет.<br/>Указатель уровня топлива должен иметь сертификацию TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» в соответствии с нормами технических регламентов.<br/>Таможенного союза.</p> |
|--|--|--|--|--|---|