

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՍ Մոնիթորինգ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Omnicom Profi 3.0	Omnicom Profi 3.0	Omnicom Profi 3.0	Omnicom Profi 3.0	<p>առանձնահատկություններ. Օգտագործվող նավիգացիոն համակարգ ГЛОНАСС/GPS Տվյալների փոխանցման ալիքներ GSM/GPRS GSM հաճախականության միջակայք 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM-քարտերի քանակ առնվազն 2 հատ MICRO SD աջակցություն առկա Jamming detection գործառույթ առկա Աշխատանքային ալիքների քանակ առնվազն 30 Մուտքային լարում 3-85 В Ներկառուցված մարտկոց առկա Ներկառուցված մարտկոցի տարողություն առնվազն 1400 мАч Հիշողության ծավալ</p>

առնվազն 240 000 իրադարձություն  
Ներկառուցված արագացման չափիչ  
առկա Աշխատանքային  
ջերմաստիճանային միջակայք  
-40-ից +85 C Սառը մեկնարկի  
ժամանակ Ոչ ավել, քան 35 վրկ.  
Տաք մեկնարկի ժամանակ Ոչ ավել,  
քան 4 վրկ. Տրանսպորտային  
միջոցի վրա տեղադրված  
տեխնիկայի (կոմունալ և այլ) հետ  
կապված կողմնակի արտաքին  
սարքերի տեղեկատվության հանում  
առկա Աշխատանք միաժամանակ  
նվազագույնը կապի 2  
օպերատորների հետ առկա  
հնտերֆեյս RS-485 առնվազն 4  
հնտերֆեյս RS-232 առկա  
հնտերֆեյս 1-wire առկա հնտերֆեյս  
CAN առկա հնտերֆեյս USB առկա  
Ձայնային կապի միացման  
հնարավորություն առկա Տազնապի  
կոճակ/SOS/ առկա Վառելիքի ծախսի  
ցուցիչի միացման հնարավորություն  
առնվազն 8 Բազմաֆունկցիոնալ  
մուտքեր տեխնիկայի (կոմունալ և  
այլ) հետ կապված կողմնակի  
արտաքին սարքերի միացման  
համար Առնվազն 8 Արձանագրիչ  
սարքի տուփի բացման ցուցիչ առկա

Տրանսպորտային միջոցի բանալու  
միացման ցուցիչի համար  
առանձնացված մուտք առկա  
Տրանսպորտային միջոցի շարժիչի  
պտույտների ցուցիչ համար  
առանձնացված մուտք առկա 4  
Կայծականխարգելիչ համակարգ  
առկա Տվյալների փոխանցման  
ապահովման համար կապի  
սերվերների միաժամանակյա  
աջակցությունն առնվազն 3  
Երաշխիքային ժամկետ Առնվազն 3  
տարի Արձանագրիչները պետք է  
ֆիկսեն յուրաքանչյուր միացված  
մուտքի նշանակությունները և  
ավտոմատ կերպով ստանան  
տվյալներ լրացուցիչ միացված  
սարքավորումներից՝ ներառյալ  
վառելիքի մակարդակի տվիչները  
/ցուցիչները/: Հնարավոր միացված  
հիմնական ցուցիչների տեսակները.  
Վառելիքի մակարդակի ցուցիչ  
Լրացուցիչ այլ սարքեր  
մասնավորապես վառելիքի  
տրամադրման կայան Արձանագրիչը  
պետք է ունենա մաքսային միության  
տեխնիկական կանոնակարգերի  
ստանդարտներին  
համապատասխան «Տեխնիկական

					<p>միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում: Արձանագրիչը պետք է լինի նոր (չօգտագործված) և արտադրված մատակարարման օրվանից ոչ ուշ, քան 12 ամիս առաջ:</p>
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГС МОНИТОРИНГ общество с ограниченной ответственностью (ООО) в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУУУ-БУДУУУР-24/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Омникомм Профи 3.0	Омникомм Профи 3.0	Омникомм Профи 3.0	Омникомм Профи 3.0	Для резервуара, предназначенного для рекордера. Основные характеристики: Используемая навигационная система ГЛОНАСС/GPS Каналы передачи данных GSM/GPRS Диапазон частот GSM 850/900/1800/1900 Количество SIM-карт не менее 2 Имеется поддержка MICRO SD Имеется функция обнаружения помех Количество рабочих каналов не менее 30 Входное напряжение 3-85 В Наличие встроенного аккумулятора Емкость встроенного аккумулятора не менее 1400 мАч

Объем памяти не менее 240 000 событий Наличие встроенного акселерометра Диапазон рабочих температур от -40 до +85 С При холодном запуске Не более 35 сек. При теплом старте Не более 4 сек.

Извлечение информации от внешних устройств, относящихся к оборудованию, установленному на автомобиле (коммунальное и др.) Имеется

Одновременная работа минимум с двумя операторами связи Доступен

Интерфейс RS-485 Не менее 4

Интерфейс Доступен RS-232

Интерфейс Доступен 1-проводной

Интерфейс Доступен CAN

Интерфейс USB имеется

Возможность подключения голосовой связи имеется Кнопка тревоги/SOS/ имеется

Возможность подключения индикатора расхода топлива не менее 8

Многофункциональные входы для подключения внешних устройств, связанных с оборудованием (коммунальные и другие) Не менее 8

Наличие индикатора открытия ящика самописца Отдельный вход

для активации ключа автомобиля  
индикатор автомобиля имеется  
отдельный вход для индикатора  
оборотов двигателя имеется 4  
имеется система молниезащиты  
одновременная поддержка  
коммуникационных серверов для  
обеспечения передачи данных не  
менее 3 гарантийный срок не менее  
3 лет Регистраторы должны  
фиксировать значения каждого  
подключенного входа и  
автоматически получать данные от  
дополнительного подключенного  
оборудования , в том числе  
датчики/датчики уровня топлива/  
Виды возможного подключения  
основных индикаторов: Указатель  
уровня топлива Дополнительные  
другие устройства, в частности,  
ТРК Регистратор должен иметь  
сертификат «Электромагнитная  
совместимость технических  
средств» ТР ТС 020/2011 в  
соответствии с нормами  
технического регламента  
Таможенного союза. Регистратор  
должен быть новым (не бывшим в  
употреблении) и изготовлен не

					позднее 12 месяцев до даты поставки.
--	--	--	--	--	---