

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՐ ՇԻՆ ՍՊԸ-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Նստարանի երկարությունը՝ 190 սմ, փայտե չորսուկները պետք է լինեն 50*190 մմ: Փայտերով պետք է ծածկի նստարանի ամբողջ դիմային հատվածը, փայտի եզրերը կլորացված, որպեսզի չունենան սուր անկյուններ: Փայտը պետք է լինի չոր, բարձր որակի մշակում անցած: Հիմնակմաղքը պետք է պատրաստված լինի թուլե ձուլվածքից, ներկված սև գույնով: Թուլե ոտքերը պետք է լինեն 3 հատ, փայտերը պետք է լինեն երկտակ լաքապատված: Նստարանները պետք է ամրացվեն յուրաքանչյուր ոտքը 2 տեղից: Չափսերը՝ 1900*730*840 մմ, կառուցվածքը՝ հենարանային ոտքեր 3 հատ, կապակցող մասեր՝ 4 հատ, փայտածողեր՝ 23 հատ, ներկառուցված տարր՝ 6 հատ: Նստարանը փոխկապակցված է 20*40*2 մմ չափերով մետաղական պրոֆիլից պատրաստված չորս կապերով: Կոր հենարանային ոտքերը թուլե ձուլվածքից (C4-12 մակնիշի), ամրացված են լրացուցիչ հենարաններով, որոնք նույնպես պատրաստված են մետաղական պրոֆիլից՝ 20*40*2 մմ չափերով: Նստարանի փայտածողերը պատրաստված են փայտից՝ 35*50 մմ չափերով և մինչև 12% խոնավությամբ: Փայտածողերը բոլորը մշակված և հարթեցված են, եզրերը կլորացված են, կլորացման շառավիղը առնվազն 3 մմ: Մշակված մակերեսները ծածկված են մզեցված և անգույն լաքով: Ներկառուցված տարրերը պատրաստված են 26.8 մմ տրամագծով մետաղական կլոր խողովակից և ունեն 300 մմ ընդհանուր երկարություն: Վերին ծայրին եռակցվում է 5*50*130 մմ չափերով, 11 մմ տրամագծով երկու անցք ունեցող մետաղական թիթեղ, իսկ ստորին ծայրին՝ բետոնապատման համար նախատեսված 5*50*100 մմ թիթեղ: Մետաղից պատրաստված բոլոր տարրերը պետք է մշակվեն, յուղազրկվեն և ներկվեն պոլիմերային փոշեներկով RAL 7012 (մոխրագույն) կամ համարժեք: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են:</p>

Տեղադրումը կատարվում է DIN 603 M6\*50 և DIN 912 M10\*25 ամրակներով՝ ներկառուցված տարրերի  
բետոնապատմամբ: Տեղադրումը կատարվում է Վաճառողի կողմից: Նստարանի քաշը ոչ ավել 60 կգ: Երաշխիքային  
ժամկետը՝ առնվազն 730 օրացուցային օր: Ապրանքի նմուշը պատկերված է կից ներկայացվող նկարում:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵՐՇԻՆ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Նստարանի երկարությունը՝ 190 սմ, փայտե չորսուկները պետք է լինեն 50*190 մմ: Փայտերով պետք է ծածկի նստարանի ամբողջ դիմային հատվածը, փայտի եզրերը կլորացված, որպեսզի չունենան սուր անկյուններ: Փայտը պետք է լինի չոր, բարձր որակի մշակում անցած: Հիմնակմաղքը պետք է պատրաստված լինի թուլջե ձուլվածքից, ներկված սև գույնով: Թուլջե ոտքերը պետք է լինեն 3 հատ, փայտերը պետք է լինեն երկտակ լաքապատված: Նստարանները պետք է ամրացվեն յուրաքանչյուր ոտքը 2 տեղից: Չափսերը՝ 1900*730*840 մմ, կառուցվածքը՝ հենարանային ոտքեր 3 հատ, կապակցող մասեր՝ 4 հատ, փայտածողեր՝ 23 հատ, ներկառուցված տարր՝ 6 հատ: Նստարանը փոխկապակցված է 20*40*2 մմ չափերով մետաղական պրոֆիլից պատրաստված չորս կապերով: Կոր հենարանային ոտքերը թուլջե ձուլվածքից (С4-12 մակնիշի), ամրացված են լրացուցիչ հենարաններով, որոնք նույնպես պատրաստված են մետաղական պրոֆիլից՝ 20*40*2 մմ չափերով: Նստարանի փայտածողերը պատրաստված են փայտից՝ 35*50 մմ չափերով և մինչև 12% խոնավությամբ: Փայտածողերը բոլորը մշակված և հարթեցված են, եզրերը կլորացված են, կլորացման շառավիղը առնվազն 3 մմ: Մշակված մակերեսները ծածկված են մզեցված և անգույն լաքով: Ներկառուցված տարրերը պատրաստված են 26.8 մմ տրամագծով մետաղական կլոր խողովակից և ունեն 300 մմ ընդհանուր երկարություն: Վերին ծայրին եռակցվում է 5*50*130 մմ չափերով, 11 մմ տրամագծով երկու անցք ունեցող մետաղական թիթեղ, իսկ ստորին ծայրին՝ բետոնապատման համար նախատեսված 5*50*100 մմ թիթեղ: Մետաղից պատրաստված բոլոր տարրերը պետք է մշակվեն, յուղազրկվեն և ներկվեն պոլիմերային փոշեներկով RAL 7012 (մոխրագույն) կամ համարժեք: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են:</p>

Տեղադրումը կատարվում է DIN 603 M6\*50 և DIN 912 M10\*25 ամրակներով՝ ներկառուցված տարրերի  
բետոնապատմամբ: Տեղադրումը կատարվում է Վաճառողի կողմից: Նստարանի քաշը ոչ ավել 60 կգ: Երաշխիքային  
ժամկետը՝ առնվազն 730 օրացուցային օր: Ապրանքի նմուշը պատկերված է կից ներկայացվող նկարում: