

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ՓԾ/2024/L-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	հատուկ հանդերձանք — պարագաներ	Ծանոթություն-տվյալ ապրանքը ապրանքային նշան չունի	Ծանոթություն-տվյալ ապրանքը մակնիշ չունի	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 220՝5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65՝2% բամբակ, 35՝2% պոլիէսթեր: Գործվածքի տեսակը՝ <<TWILL>>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնց վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղնիս:

Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ
լայնությամբ, ծալովի,
ուղղանկյունաձև կանգունակով
օձիք, որի միացման կարում
մշակված է կախիչ: Առաջամասում
մշակված են 4 ծավալուն
գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից
երկուսը կրծքամասում, երկուսը
առաջամասի կողային
հատվածներում: Կրծքամասի
գրպանները՝ 14+/-1սմ լայնությամբ
և 16+/-1սմ երկարությամբ,
տեղակայված կենտրոնական
ուղղահայաց կարից 4+/-1սմ
հեռավորության վրա, 12սմ
լայնությամբ կափույրով,
ռադիոկապի համար: Կրծքամասի
ծախ կողմի գրպանի կափույրի վրա՝
ստորին եզրից 1սմ
հեռավորությամբ, կարվում են
13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն
ժապավեններ: Ձախ գրպանի
կափույրի վրա տեղադրվում է
13X2.5սմ չափով՝ վրան
ասեղնագործված բեժ գույնի «արյան
կարգ»-ը տարբերանշանը:
Կափույրները գրպաններին են
ամրանում երկուական կպչուն
ժապավեններով: Առաջամասի

կողային վրադիր գրպանները՝
16-17սմ լայնությամբ և 19-20սմ
երկարությամբ, կափույրների
լայնությունը՝ 6սմ: Գրպանները
տեղադրված են բաճկոնի ներքին
եզրից 3սմ բարձրության վրա, որոնք
կափույրներին ամրանում են
երկուական 3X2.5սմ չափի, սև
կպչուն ժապավեններով:
Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ
լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի
չափսերի կարգավորման համար,
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:
Բաճկոնի ստորին եզրի ամբողջ
երկայնքով մշակված է քուղ՝
առնվազն 5մմ տրամագծով, ծայրերը
պլաստիկ բռնակներով: Թևքերի
վերջավորություններում մշակված
են ուղղանկյունաձև պատաններ,
որոնք բազկակալում կոճկվում են 1
օղակով և 2 կոճակով: Աջ թևքին՝
ուսագլխից 7 սմ ներքև,
ասեղնագործված է ՓԾ թևքի
տարբերանշանը՝ համապատասխան
գունավորումներով
ասեղնագործված: Մատակարարը
տարբերանշանի նմուշը նախապես
համաձայնեցնում է Պատվիրատուի
հետ: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական

հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.3սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»:

Բաճկոնի վրայի բոլոր տարբերանշանները ամրացվում (կարվում) են տարբերանշանի վրա ասեղնագործված եզրակարերին համապատասխան գույներով: Բոլոր տարբերանշանների գունավորումները նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի կենտրոնական եզրաշերտի վրա՝ վերևից 15սմ ներքև, ամրացվում է կամրջակի միջով անցնող 4,5սմ լայնությամբ պատա՝ 10x5 սմ կոչման տարբերանշանի համար, ներքևի ծայրը եզրաշերտին ամրացվում է սև գույնի կպչուն ժապավենով: Կոչման տարբերանշանը ըստ Պատվիրատուի կողմից տրված կոչումների: Բաճկոնի ամբողջ երկայնքով՝ մինչև թևքերի միացման կարը, օձիքի միացման կարից 10-11սմ հեռավորությամբ, անցնում է 6+/-0.2սմ լայնությամբ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավեն, իսկ ժապավենից 2,5սմ ներքև՝ կենտրոնական հատվածում, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.3սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»:
 Լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավենի որակը և գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Տաբատի տեխնիկական հատկությունները, մշակված գոտիով, առաջամասում կողային թեք ներկարված գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Տաբատի կողային հատվածներում՝ ծնկամասից վերև մշակված են ծավալուն վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով:

Масиси Гарун Кари Фабрика ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԵՎԸ ԱՊԻՔ-ՓԾ/2024/Լ-29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	Պատվիրատուի հետ: Տաբատի տեխնիկական հատկությունները, մշակված գոտիով, առաջամասում կողային թեք ներկարված գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Տաբատի կողային հատվածներում՝ ծնկամասից վերև մշակված են ծավալուն վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով:
7					

Ծալքերի լայնությունը 2+/-0.5սմ,
ներքևից 1,5սմ ամրակարված:
Տաբատի ետևամասի աջ կողմում
ներկարված է 15X15սմ չափսի
գրպան՝ կափույրով: Կափույրները
կոճկվում են երկուևական սև գույնի
կաչոն ժապավեններով: Նստատեղն
ամբողջությամբ մշակված է
կրկնակի գործվածքով: Փողկերի
ամբողջ երկայնքով՝ ծնկամասից 8սմ
ներքև մշակված են երկուևական
6+/-0.2սմ լայնությամբ,
լուսանդրադարձիչ արծաթագույն
ժապավեններ: Համազգեստի
միացման բոլոր կարերը
իրականացվում են շղթայական փակ
գույգ կարերով: Համազգեստի վրա
կարվում են միայն բարձր
տեսանելիության ազդանշանային
լուսանդրադարձիչ ժապավեններ:
Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ
հովհարից, միջնամասից,
կողամասերից և հատակից:
Կողամասերը մշակվում են առնվազն
3մմ հաստության սոսնձային
կտորից միջադրով: Հովհարը
միջադրված է առնվազը 3մմ
հաստության պլաստիկ, ճկվող
միջադրով և միանում է գլխարկին

կտորի կողեզրերով: Հովհարի եզրից
1սմ խորությամբ մշակվում է
գարդակար: Գլխարկաբույրքի
բարձրությունը ճակատային մասում
սկսած 53 չափսից 7,6սմ,
հաջորդաբար յուրաքանչյուր
չափսին ավելանում է 2մմ
(թուլլատրելի շեղում +/-1մմ):
Ծոծրակամասի բարձրությունը
սկսած 53 չափսից 8,2սմ,
հաջորդաբար յուրաքանչյուր
չափսին ավելանում է 2մմ
(թուլլատրելի շեղում +/-1մմ):
Գլխարկաբույրքի կենտրոնում
մշակված է շրջանաձև
խորհրդանշանը, 56+/-1մմ
տրամագծով, սև կտորի վրա
ասեղնագործված: Հետնամասում
երկկողմանի մշակված է
պլաստմասե չափսի կարգավորիչ:
Գլխարկահատակի կենտրոնում
դրոշմվում է չափսը և արտադրողի
անվանումը: Համազգեստի
չափսերը՝ կտրամադրվեն
պատասխանատու
ստորաբաժանման կողմից՝
յուրաքանչյուր մատակարարվող
խմբաքանակի ժամկետից՝ 1 ամիս
առաջ: Բաճկոնի և տաբատի

ներսամասում մշակվում է խնամքի վերաբերյալ պիտակ:
Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ մեծ պարկով, յուրաքանչյուր ապրանքատեսակը մեկ թափանցիկ պարկի մեջ:
Պարկերի չափսերը պետք է համապատասխանեն ապրանքատեսակի չափսերին:
Գլխարկներն առանձին արկղերում պետք է լինեն չդեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով:
Պատվիրատուի պահանջով մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից
մատակարարին: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործվածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից:

					<p>Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել: Աշխատանքային համազգեստի նմուշը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--	--