

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արմինե Հոլստեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2024/Լ-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	«Արմինե Հոլստեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	ուսադիր	ուսադիր	«Արմինե Հոլստեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	Արտադրվում է 220V5 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 65V2% պոլիէսթեր և 35V2% բամբակ բաղադրությամբ, մուգ փիրուզագույն գործվածքից: Միջադրված հիմքը անջրաթափանց կրկնակի ստվարաթուղթ՝ ստորին շերտը առնվազը 1.8մմ, վերին շերտը 1մմ հաստությամբ: Ավագ սպայական կազմի ուսադիրների վրայով անցնում են բաց շագանակագույն/բեժ, 4մմ լայնքով երկու ժապավեններ՝ ուսադիրի երկարությամբ, որոնք մշակված են կողային երկու եզրերից դեպի ներս՝

1,2սմ հեռավորության վրա:
Ուսադիրների վրա տեղադրված են
20մմ-ոց աստղեր՝ կոչմանը
համապատասխան: Կրտսեր
սպայական կազմի ուսադիրների
մեջտեղով անցնում է բաց
շագանակագույն/բեժ, 4մմ լայնքով
ժապավեն՝ ուսադիրի
երկարությամբ: Ուսադիրների վրա
տեղադրված են 13մմ-ոց աստղեր՝
կոչմանը համապատասխան:
Ենթասպայական կազմի
ուսադիրներին տեղադրված են 13մմ-
ոց աստղեր՝ կոչմանը
համապատասխան: ՓԾ կոչումը
Աստղերի քանակը/
հեռավորությունը կենտրոնների
միջև՝ մմ Երկայնական
ժապավենների քանակը Գնդապետ
3 / 25 2 Փոխգնդապետ 2 / 25 2
Մայոր 1 / - 2 Կապիտան 4 / 25 1
Ավագ լեյտենանտ 3 / 25 1
Լեյտենանտ 2 / - 1 Ավագ ենթասպա
3 / 25 - ենթասպա 2 / - - Շարքային
կազմի ուսադիրների վրա կարվում
են բաց շագանակագույն/բեժ
ժապավեններ աղյուսակում նշված
չափերին և քանակներին
համապատասխան: ՓԾ կոչումը

Ժապավենների քանակը /
լայնությունը Ուսադիրների
երկարությամբ ժապավենների միջև
ընկած տարածությունը (մմ)
Ուսադիրների ստորին եզրից մինչև
ժապավենն ընկած տարածությունը
(մմ) Ավագ 1 / 14մմ - - Ավագ
սերժանտ 1 / 14մմ - - Սերժանտ 3 /
4մմ 2 25 Կրտսեր սերժանտ 2 / 4մմ 2
25 Շարքային - - - Ուսադիրների
հակադարձ կողմը պատված է 0,2մմ
հաստության պոլիվինիլքլորիդե
/ՊՅԻ/ թաղանթով, ներքին եզրից
ուսադիրի երկարությամբ ամրանում
է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,
որի վերջնամասում՝ եզրից 5մմ դեպի
ներս, արվում է կտրվածքով 5մմ
տրամագծով անցք՝ ուսադիրի
ամրացման համար: Ամրացման
լեզվակի լայնությունը 2,5սմ:
Ուսադիրի հակադարձ կողմից,
ներքին եզրից դեպի ներս 3-4սմ
հեռավորության վրա ուսադիրի
լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով
պոլիվինիլքլորիդե /ՊՅԻ/ թաղանթից
կամրջակ, որի միջով անցնում է
ուսադիրի ամրացման լեզվակը:
Ուսադիրների երկարությունը՝ 12 և
13սմ +/-0,2սմ, իսկ լայնությունը՝

				<p>5.2+/-0,2 սմ: Ուսադիրների վերին եզրից 0,8-1,0սմ հեռավորության վրա՝ կենտրոնում, մշակվում է 0,5սմ տրամագծով անցք: Ուսադիրների և աստղերի քանակը կտրամադրվի պատասխանատու բաժնի կողմից յուրաքանչյուր խմբաքանակի առաքումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված արկղերով: Պիտակին նշվում են տեսական անվանումը, քանակը, արտադրողի անվանումը:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

И / П Армине Овсепян Элбек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷՍՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2024/L-29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					