

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՏԵՆԴԵՐ ՊՐՈ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Instec Inc	Instec Inc	Instec Inc	Instec Inc	<p>Ղեկավարվող ջերմախցիկ առաձգական չափումների համար, որն ունի ջերմաստիճանի կարգավորիչ՝ USB միացմամբ: Ջերմաընստիճանի միջակայք՝ -190C-ից 350C: Գազի մաքրման հնարավորություն (մինչև 0,5 բար): Ներառում է 20Ն և 200Ն ուժային տվիչներ, ջերմաստիճանի կարգավորիչ՝ քայլային շարժիչի մոդուլով, համապատասխան ծրագրակազմ: Ունիվերսալ սնուցման աղբյուր: Ջեռուցման առավելագույն արագություն՝ +150°C բոպետում (100°C-ում)</p>

Սառեցման առավելագույն արագություն՝ -40°C թույլտվում (100°C ում) Տաքացման և սառեցման նվազագույն արագություն՝ $\pm 0,01^{\circ}\text{C}$ թույլտվում Ջերմաստիճանի լուծողականությունը՝ 0.01°C Ջերմաստիճանի կայունություն՝ $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$ ($>25^{\circ}\text{C}$), $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ($<25^{\circ}\text{C}$) Ծրագրային ապահովում - Windows ծրագրակազմ՝ ջերմաստիճանի ժամանակային կախվածության տվյալները գրանցելու և արտահանելու համար: Օպտիկական հասանելիություն՝ անդրադարձման և անցման ռեժիմներ Օպտիկական պատուհաններ՝ փոխանակելի պատուհաններ, որոնք թույլ են տալիս թափանցիկություն ամբողջ սպեկտրի համար Ինտեգրված արտաքին պատուհանների ապաստանեցման հնարավորություն Նմուշի առավելագույն լայնությունը x երկարությունը՝ 20 մմ x 80 մմ Առավելագույն ուժ՝ 200 Ն Ուժի լուծողականությունը՝ $\pm 0,1$ Ն (200 Ն- ում) Առավելագույն արագություն՝ 1000 մկմ/վ նվազագույն արագություն՝ 1,6 մկմ/վ Գազի

մաքրման հնարավորություն՝
վերահսկելու խոնավությունը,
կոնդենսացումը և օքսիդացումը
Շրջանակի ինտեգրված սառեցում՝
չրի սառեցման համակարգով
Հորիզոնական կամ ուղղահայաց
մոնտաժման հնարավորություն
Մեխանիկորեն կառավարվող ջրային
ջերմափոխանակիչ՝ հովացման
համար: Ունի վերսալ սնուցման
աղբյուր: 4-աստիճան պոմպային
համակարգ հեղուկ ազոտի համար
Յլ դյուլարով, որը համատեղելի է
ջերմաստիճանի կարգավորիչի և
ջերմախցիկի հետ: Պետք է լինի
մեխանիկորեն կամ ավտոմատ
կերպով ղեկավարվող: Լարումը՝ 220
Վ: Թույլ է տալիս ջերմախցիկը
սառեցնել մինչև -190C և մաքրել
ջերմախցիկը ազոտի չոր գազով:
Յուղով աշխատող մեխանիկական
վակուումային պոմպ: Լարումը՝ 220
Վ: Մատակարարի կողմից պետք է
իրականացվի ամբողջ համակարգի
տեղադրում, գործարկում,
համակարգի շահագործման
վերաբերյալ վերապատրաստում
լաբորատորիայի աշխատակիցների
համար: Ամբողջ համակարգի

					համար պետք է տրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՏԵՆԴԵՐ ՊՐՈ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Instec Inc	Instec Inc	Instec Inc	Instec Inc	Термостат для измерений растяжения, сконфигурированный с терморегулятором с портом связи USB. Диапазон температур: от -190С до 350С. Возможность продувки газом (до 0,5 бар). В комплект поставки входят датчики силы 20Н и 200Н, терморегулятор с модулем шагового двигателя, соответствующее программное обеспечение. Универсальное входное питание. Максимальная скорость нагрева - +150°С в минуту при температуре 100°С. Максимальная скорость

охлаждения - -40°C в минуту при 100°C . Минимальная скорость нагрева и охлаждения - $\pm 0,01^{\circ}\text{C}$ в минуту Температурное разрешение - $0,01^{\circ}\text{C}$ Стабильность температуры - $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$ ($>25^{\circ}\text{C}$), $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ($<25^{\circ}\text{C}$) Программное обеспечение (ПО) - программное обеспечение Windows для записи и экспорта температурно-временных данных Оптический доступ - Возможность отражения и пропускания Оптические окна - Съёмные и сменные окна обеспечивают полную прозрачность спектра Размораживание окна - Встроенное внешнее размораживание окна Максимальная ширина x длина образца - 20 мм x 80 мм Максимальная сила - 200 Н Разрешение силы - $\pm 0,1$ Н (при 200 Н) Максимальная скорость - 1000 мкм/с Минимальная скорость - 1,6 мкм/с Контроль атмосферы - возможность продувки газом для контроля влажности, конденсации и окисления. Охлаждение рамы - Встроенное охлаждение рамы с дополнительной системой

				<p>охлаждения рециркулирующей водой Монтаж - Возможность горизонтального или вертикального монтажа. Водяной циркулятор с теплообменником и вентилятором для охлаждения рамы, с ручным управлением. Универсальная входная мощность. Четырехступенчатая насосная система для жидкого азота с дьюаром объемом 3 л, совместимая с терморегуляторами и термостатам. Ручное или автоматическое управление. 220V. Обеспечивает охлаждение ступени до -190C и продувку камеры сухим азотом. Масляный механический вакуумный насос. 220V. Поставщик должен выполнить монтаж, запуск всей системы, обучение персонала лаборатории работе с системой. На всю систему должна быть предоставлена гарантия не менее 1 года.</p>
--	--	--	--	---