

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Synology	Synology	Synology High Density HD6500; 1x E10G21-F2, 36x HAS5300-16T, 4x10GbE SFP+	Synology	Պրոցեսոր` Պրոցեսորի մոդել - Intel Xeon Silver, Պրոցեսորների քանակը - 2, Պրոցեսորի ճարտարապետություն - 64 բիթ, Պրոցեսորի հաճախականություն - 10 միջուկ 2.4 (բազային հաճախականություն) / 3.2 (խթանման հաճախականություն) GHz, Ապարատային գաղտնագրման շարժիչ (AES-NI): Հիշողություն` Համակարգի հիշողություն - 64 GB DDR4 ECC RDIMM, Նախապես տեղադրված հիշողության մոդուլ - 64 GB (32 GB x 2), Հիշողության սլոտների ընդհանուր քանակը - 16,

Հիշողության առավելագույն
ծավալը՝ 512 GB (32 GB x 16):
Պահոց՝ Տեղադրվող
սկավառակների հնարավոր քանակ
- 60, SAS սկավառակների քանակը -
16 TB SAS Enterprise series (3,5
դյույմ) X36, SSD կրիչների քանակը -
480 ԳԲ (SSD) SATA Enterprise series
(2,5 դյույմ) X 2, Մաքս. ընդլայնող
սարքով սկավառակների քանակը -
300, Բազմահոսքային SAS,
Համատեղելի սկավառակի տեսակը
- 3.5" HDD SAS, 2.5" SATA SSD,
Սկավառակների տաք փոխարինում:
Արտաքին պորտեր՝ RJ-45 1GbE LAN
պորտ - 2 (Link Aggregation/Failover
աջակցությամբ), RJ-45 10GbE LAN
պորտ - 2 (Link Aggregation/Failover
աջակցությամբ), LAN պորտ՝
առանձնացված կառավարման
համար - 1, Մաքս. LAN պորտերի
քանակը - 15, Լրացուցիչ
տեղադրված ցանցային ադապտեր -
Dual-port 10GbE SFP+ X1,
Ներառված է - 10GbE SFP+ մոդուլ
X4, USB 3.2 Gen 1 - 2, Ընդլայնման
պորտեր - 2 PCIe, PCIe ընդլայնում -
2 x Gen3 x 16 սլոտ (x16) 2 x Gen3 x
8 սլոտ (x8): Արտաքին տեսք՝

Ձևային գործոն - 4U Դարակի տեղադրման աջակցություն - Չորս փոստ 19" դարակ Ուղեցույցի հավաքածու (rail kit): Այլ՝

Համակարգի օդափոխիչ - 80 մմ x 80 մմ x 4 հատ Օդափոխիչի արագության ռեժիմ - Առավելագույն արագության ռեժիմ, Սառեցման ռեժիմ, Հանգիստ ռեժիմ, Համակարգի օդափոխիչի հեշտ փոխարինում, Ավտոմատ գործարկում հոսանքի դադարից հետո, Աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 60,8 dB(A), Միացման/անջատման պլանավորում, Wake on LAN/WAN ֆունկցիան,

Էներգամատակարարում/ադապտեր - տաք փոխանակվող 1600 W X 2, AC մուտքային լարումը - 200V-ից 240V AC, Հաճախականություն - 50/60 Hz, Միաֆազ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը - 0°C - 35°C (32°F - 95°F), Հարաբերական խոնավությունը - 5% - 95% RH, Հավաստագրում - FCC, CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC KC UL, AC հոսանքի մալուխ ընթացիկ X 2: Ծրագրային տեխնիկական բնութագրեր Պահոցի

կառավարում՝ Մեկ հատորի
առավելագույն չափը՝ 200 TB, 1 PB
(RAID 6 խմբերի համար), Ներքին
հատորների առավելագույն քանակը՝
256, SSD Read/Write Cache: RAID
խումբ՝ Աջակցվող RAID տեսակ -
Basic JBOD RAID 0, RAID 1, RAID 5,
RAID 6, RAID 10, RAID միգրացիա -
Basic RAID 1, Basic RAID 5, RAID 1-ից
RAID 5, RAID 5-ից RAID 6,
Հատորների ընդլայնում՝
օգտագործելով ավելի մեծ կոշտ
սկավառակներ- RAID 1, RAID 5, RAID
6, RAID 10, Ծավալների ընդլայնում
լրացուցիչ կոշտ սկավառակի
միջոցով - JBOD RAID 5, RAID 6,
Աջակցված գլոբալ տաք
պահեստային RAID տեսակներ -
RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10:
Ֆայլային համակարգ՝ Ներքին
կրիչներ - Btrfs, Արտաքին կրիչներ -
Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+,
exFAT: Ֆայլային ծառայություններ՝
Ֆայլային արձանագրություն - SMB,
AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync,
Մաքս. SMB/AFP/FTP միաժամանակյա
միացումների քանակը - 10000,
Մաքս. միաժամանակյա SMB/AFP/FTP
միացումների քանակը (RAM

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Икс-Арт 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<<-EGDU 12F-24/11" ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

ընդլայնմամբ) - 10,000: Windows Access Control List (ACL) ինտեգրում, NFS Kerberos նույնականացում, Գրանցահաշիվ և համօգտագործվող թղթապանակ՝ Տեղական օգտատերերի առավելագույն քանակը - 16000, Տեղական խմբերի առավելագույն քանակը - 512, Այսպես, համօգտագործվող թղթապանակների քանակը - 512,

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Համօգտագործվող թղթապանակների համաժամանակա՝ տեխնիկական աշխատանքների առավելագույն քանակը - 32: Hybrid Share՝ Hybrid
1					Share թղթապանակների առավելագույն քանակը - 30: Hyper Backup՝ Պահուստային թղթապանակներ և փաթեթների կրկնօրինակում, Համակարգի ամբողջական կրկնօրինակում: High Availability, Համակարգի գրանցամատյանի իրադարձությունների քանակը վայրկյանում - 6000: Վիրտուալացում՝ VMware ESXi 7.0 և VAAI, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Citrix Ready, OpenStack, Աջակցվող արձանագրություններ - SMB1 (CIFS),

				SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized session, iSCSI, Fiber Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV, Աջակցվող բրաուզերներ - Chrome, Firefox Edge, Safari, Աջակցվող լեզուներ - անգլերեն, ռուսերեն: Երաշխիք - 5 տարի, Արտադրողի կողմից պաշտոնական երաշխիք և լիազորագիր նամակ:
--	--	--	--	---