

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	pH-մետր	pH-մետր	pH-մետր	pH-մետր	Ունիվերսալ pH-մետր Չափման միջակայք՝ -2-ից մինչև 20 pH միավոր, pH-ի չափման ընդհատությունը՝ 0.01 pH միավոր, Օքսիդավերականգման պոտենցիալի չափման միջակայք՝ -2000-ից մինչև +2000 մՎ, Էլեկտրամագնիսական դաշտերի չափման ընդհատություն, մՎ. 0-ից մինչև +- 999.9 ... 0.1 միջակայքում, +- 1000-ից մինչև +- 1999 ... 1 միջակայքում, Ջերմաստիճանի չափման միջակայք՝ 0C -20-ից մինչև 120, Ջերմաստիճանի չափման ընդհատություն՝ 0C 0.1, Թույլատրելի

					<p>հիմնական բացարձակ սխալանքի սահմանաչափը՝ pH-ի չափում, 0.01 pH միավոր, pH-էլեկտրոդ՝ բազմակի օգտագործման ապակե, ջերմաստիճանային ցուցիչով, Մարտկոցի անընդհատ աշխատանքային ժամանակը առնվազն 8 ժամ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից: Թուլլատրվում է չափերի և քաշի շեղում +- 3 %:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	pH-մետր	pH-մետր	pH-մետր	pH-մետր	Ունիվերսալ pH-մետր Չափման միջակայք՝ -2-ից մինչև 20 pH միավոր, pH-ի չափման ընդհատությունը՝ 0.01 pH միավոր, Օքսիդավերականգման պոտենցիալի չափման միջակայք՝ -2000-ից մինչև +2000 մՎ, Էլեկտրամագնիսական դաշտերի չափման ընդհատություն, մՎ. 0-ից մինչև +- 999.9 ... 0.1 միջակայքում, +- 1000-ից մինչև +- 1999 ... 1 միջակայքում, Ջերմաստիճանի չափման միջակայք՝ 0C -20-ից մինչև 120, Ջերմաստիճանի չափման ընդհատություն՝ 0C 0.1, Թույլատրելի

					<p>հիմնական բացարձակ սխալանքի սահմանաչափը՝ pH-ի չափում, 0.01 pH միավոր, pH-էլեկտրոդ՝ բազմակի օգտագործման ապակե, ջերմաստիճանային ցուցիչով, Մարտկոցի անընդհատ աշխատանքային ժամանակը առնվազն 8 ժամ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից: Թուլլատրվում է չափերի և քաշի շեղում +- 3 %:</p>
--	--	--	--	--	--